

卫生级不锈钢304/316L快装，卡箍，焊接无菌取样阀，采样阀

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 卫生级不锈钢304/316L快装，卡箍，焊接无菌取样阀，采样阀 |
| 公司名称 | 温州市华安机械科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:华安 |
| 公司地址 | 龙湾区沙城街道宏瑞路288号 |
| 联系电话 | 0577-86825368 13858851926 |

产品详情

用于在无菌条件下，从罐体或管道系统中取样，每次取样之前或取样之后均可进行杀菌处理,主要用于啤酒、葡萄酒、乳品、饮料、制药及化工等领域，可由驱动装置进行遥控或通过手柄进行手动操作，驱动装置标准分：常开型、常闭型、气气型三种

无菌取样阀采用无菌设计，它的优点在于：持久性好，易于消毒而且应用于食品行业时安全，因为它同时符合卫生级生产要求。在生产中，能够在不中断加工过程的条件下实现连续随机无菌取样，在取样前后都可以进行消毒，有效阻止了被污染的可能性以及阀门自身感染细菌。

无菌取样阀阀体可根据配合不同的表面而设计，依据客户需求焊在罐体上、焊在管件上或用连接件连接做不同的设计。出口支管同样也可根据连接方式而不同，无论是软管连接、卡箍式连接或牙式连接皆有对应接口。

的手轮采用旋转式，便于操作开启，POM的材质是既保证的强度、在高温时又不容易烫手的贴心设计。

KSV-G6取样阀 / KSV-S6带灭菌取样阀

低粘度：0-200cp，颗粒直径 < 2mm；

应用：酿造、乳业、医药及生化工业；

适合：水、牛奶、过滤啤酒、香水、橄榄油及医疗解决方案。

KSV-S9带灭菌取样阀

高粘度：0-2000cp，颗粒直径 < 4mm；

应用：酿造、乳业、医药及生物科技工业；

适合：未加工牛奶、未过滤啤酒、医用牙膏、化妆品。