

旋挖钻机聚合物 化学泥浆粉

产品名称	旋挖钻机聚合物 化学泥浆粉
公司名称	廊坊东浩环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市文安县赵各庄镇后程屯村
联系电话	18131677319

产品详情

一、简介：

本产品是以改性的高分聚合物为基料，同时配有防塌剂、润滑剂、降失水剂、稳定剂等多种添加剂。借鉴国外较成熟的[旋挖](#)施工中的造浆工艺，结合国内实际应用情况，已形成非常成熟的聚合物泥浆体系。

二、主要性能：

泥浆粉形成的浆液不仅有很好的护壁防塌效果，而且能吸附钻屑，孔里的沉渣厚度一般不超过10cm，根据实际情况，可不进行二次清孔，且[泥浆](#)体中不含钻屑，孔壁摩擦力层增厚，能够有效提高桩的摩擦承载力，经多个工地验证，使用泥浆粉的成孔桩经检验I类桩达到98%，且无毒、无味，对环境没有危害。

三、使用步骤及注意事项：

- 1、可直接在喷射的清水中冲入孔中，迅速溶解，形成较好粘度的浆液，特别适合有施工局限的市政工地。
- 2、顺着喷射的清水加入泥浆池内，用泥浆循环泵抽出和泵入进行循环，然后注入孔中。
- 3、根据当地的水质及实际使用情况，采用烧碱（或纯碱）水溶液进行PH值调整。（一般在8-10之间）。

- 4、最后成孔的1-2钻要静置20分钟左右再成孔。
- 5、尽量不在成孔过程中修理钻头。
- 6、浆液面始终不能低于地面1m以下，更不能采取半孔浆成孔，因半孔浆成孔压强降低，护壁能力就降低；同时灌注砼时，没经过浆液浸泡的地层极有可能塌方。
- 7、钢筋笼下孔时要居中，以防破坏孔壁。
- 8、不能与膨润土泥浆混用。