

# 锐变应力松弛检测流程介绍

产品名称	锐变应力松弛检测流程介绍
公司名称	深圳市讯科标准技术服务有限公司-精英部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强荣东工业区E2栋二楼
联系电话	13352906691 13352906691

## 产品详情

应力松弛实验是原材料物理性能实验的一种。尽管应力松弛状况在室内温度下开展得比较慢，但伴随着温度的上升就越来越很明显，故在机械结构设计中务必多方面高度重视。按照ISO、ASTM、DIN、GB、HB等规范进行对各种商品的使用性能、冲击性特性、工艺性能、应力松弛、应力松弛检测、电焊焊接特性等物理性能测试服务

塑胶以及产品：拉申应力松弛

GB/T11546.1塑胶应力松弛特性的测量\*——部分：拉申应力松弛

橡胶材料及橡塑制品：缩小应力松弛、裁切应力松弛、拉申应力松弛、缩小用劲

GB/T19242橡胶材料在缩小或裁切情况下应力松弛的测量

GB/T9871橡胶材料或热固性塑料硫化橡胶脆化特性的测量拉申应力松弛实验

GB/T1685橡胶材料或热固性塑料硫化橡胶在常温下和高温下缩小应力松弛的测量

硬质的塑料泡沫：缩小应力松弛

GB/T20672硬质的塑料泡沫在要求负载和温度标准下缩小应力松弛的测量

GB/T15048硬质的塑料泡沫缩小应力松弛实验方式

塑性变形塑料管道：拉申应力松弛

GB/T18042热固性塑料塑料管道应力松弛比例的实验方式

密封垫类：缩小应力松弛、应力松弛

GB/T30710压层复合型密封垫原材料应力松弛松弛率实验方式

GB/T12621管法兰盘用密封垫应力松弛实验方式

无纺土工布以及相关商品：拉申应力松弛

GB/T17637无纺土工布以及相关商品拉申应力松弛和拉申应力松弛破裂特性的测量

包装制品：应力松弛特点

GBT14745包装缓存原材料应力松弛特点实验方式

粘胶剂：拉申裁切应力松弛

GB7750胶黏剂拉申裁切应力松弛特性实验方式(金属材料对金属材料)

玻纤提高塑胶板和蜂窝状隔层构造：弯折应力松弛

JC/T778玻纤提高塑胶板和蜂窝状隔层构造弯折应力松弛实验方式

耐火保温材料：缩小应力松弛

GB/T5073耐火保温材料压应力松弛实验方式