

刮刀离心机 鲸鱼 SGZ

产品名称	刮刀离心机 鲸鱼 SGZ
公司名称	张家港市轻工设备厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:鲸鱼 型号:SGZ 转鼓转速:3000 (r/min)
公司地址	中国 江苏 张家港市 张家港市交通新村 (农场)
联系电话	86 0512 58649033 13906243813

产品详情

品牌	鲸鱼	型号	SGZ
转鼓转速	3000 (r/min)	电机功率	11 (kw)
外形尺寸	2300*1900*2300 (m)	重量	4000 (kg)
应用领域	化工医疗食品农药	结构和分离要求	过滤离心机

本机为三足式刮刀下部卸料、间歇操作、程序控制的过滤式自动离心机，可按使用要求设定程序，由液压、电气控制系统自动完成进料、分离、洗涤、脱水、卸料等工序，可实现远、近距离操作：该机采用窄刮刀低速卸料，因此除广泛用于含粒度0.05-0.15毫米固相颗粒的悬浮液分离外，特别适宜热敏感性强，不允许晶粒破碎。操作人员不宜接近的物料的分。该机具有自动化程度高、处理量大、分离效果好、运转稳定，操作方便等优点。调速电动机带动转鼓中速旋转，进料阀开启将物料由进料管加入转鼓，经布料盘均匀洒布到鼓壁，进料达到预定容积后停止进料，转鼓升至高速旋转，在离心力作用下，液相穿过滤布和鼓壁滤孔排出。固相截留在转鼓内，转鼓降至低速后，刮刀旋转往复动作，将固相从鼓壁刮下由离心机下部排出。

主要型号及技术参数

型号	转鼓						分离因数	电机功率kw	整机重量kg	外形尺寸
	直径m	高度m	工作容积l	装料限量kg	转速r/min	转鼓直径m				
sgz800	800	400	100	140	1200	650	7.5	2500	1900 × 1500 × 1900	
sgz1000	1000	450	150	200	1080	680	11	3500	2300 × 1900 × 2300	

sgz1250	1250	500	280	380	900	600	18.5	4200	2587 × 1 900 × 23 35	
sgz1500	1500	600	400	500	800	530	30	5500	3000 × 2 250 × 29 50	

结构图

型号	1	2	r	r1	r2	r3	r4	r5	a	b	m	h1	h2
sgz800	1400	950	622.5	80	80	160	1400/ 2	950/2	-	-	24	630	280
sgz1000	1600	1240	790	100	100	180	75	50	545	725	24	630	270
sgz1250	1814	1474	917	100	100	180	75	50	647	817	24	630	270