

PA66法国罗地亚A 216 V30

产品名称	PA66法国罗地亚A 216 V30
公司名称	东莞市群发塑料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:法国罗地亚 型号:A 216 V30 特性:玻纤增强, 高流动
公司地址	广东省东莞市樟木头镇百果洞新城街三巷11号101室(注册地址)
联系电话	0769-89070333 13686289316

产品详情

PA66法国罗地亚A 216 V30

企业简介

我们群發塑胶原料有限公司直属销售机构,成立于2009年,仓库占地面积1500平方米。是一家集贸易销售为一体的民营塑胶销售行,总投资1500万余万元。主要以经营通用塑胶、工程塑胶和热塑弹性体为买卖对象的塑胶原料贸易商。群發自成立以来,积极倡导“诚信如同生命,口碑重于泰山”的经营理念,以良心做买卖,坚决杜绝做损害客户利益的经营行为,在同行和客户中树立了良好的口碑,因为诚信,我们的客户都是老客户介绍,所以当你选择我们,我们致力做好自己,希望得到你们的认可,这样我们才会越走越远。

PA66 - 概述

PA66又称尼龙66;聚己二酰己二胺;英文名: Polyamide 66, 缩写 nylon 66。

PA66是 PA系列中机械强度高、应用广的品种,因其结晶度高,故其刚性、耐热性都较高。

PA66 - 性状

半透明或不透明乳白色结晶形聚合物,具有可塑性。密度1.15g/cm³。熔点252℃。脆化温度-30℃。热分解温度大于350℃。连续耐热80-120℃,平衡吸水率2.5%。能耐酸、碱、大多数无机盐水溶液、卤代烷、烃类、酯类、酮类等腐蚀,但易溶于苯酚、甲酸等极性溶剂。具有优良的耐磨性、自润滑性,机械强度较高。但吸水性较大,因而尺寸稳定性较差。

PA66 - 特性

PA66在聚酰胺材料中有较高的熔点。它是一种半晶体-晶体材料。PA66在较高温度也能保持较强的强度和刚度。PA66在成型后仍然具有吸湿性，其程度主要取决于材料的组成、壁厚以及环境条件。在产品设
计时，一定要考虑吸湿性对几何稳定性的影响。

PA66 - 应用

广泛用于制造机械、汽车、化学与电气装置的零件，如齿轮、滚子、滑轮、辊轴、泵体中叶轮、风扇叶片、高压密封围、阀座、垫片、衬套、各种把手、支撑架、电线包层等。亦可制成薄膜用作包装材料。此外，还可用于制作医疗器械、体育用品、日用品等。

东莞群發塑胶原料售前售后服务

价格行情:因原料价格不断变化,网页上的报价不能全面代表当天报价,烦请通过QQ或电话咨询.群發塑胶为您提供每天准确低的报价.

付款方式:支持现金,银行转账,快递代收.

运输派送:广东珠三角地区一吨以上由我司送货上门或通过物流派送,珠三角以外地区请告知离贵司近的物流网点由物流派送(需要送货请提醒我方)或自提.由此产生的费用,可议.

问题处理:原料到贵公司后,请时间检查原料的外包装是否完好及塑胶原料型号是否与您所订购型号相同.如有包装损坏及数量重量不符,请保留证据并尽快通知我们处理.