

IPE600欧标工字钢截面尺寸

产品名称	IPE600欧标工字钢截面尺寸
公司名称	上海创歌科技有限公司
价格	6660.00/吨
规格参数	材质:S275JR 执行标准:EN10034 型号:IPE/IPN
公司地址	上海市松江区泗砖路103弄松江钢材城
联系电话	13671927581 13671927566

产品详情

IPE600欧标工字钢截面尺寸 IPE工字钢：1材质：S235JR/S235J0/S235J2/S355JR/s355J0/s355J2/S460

2执行标准：EN10034:1993 3计重方式：理算，过磅 4证书：ISO，CE认证，PFC认证体系

5产地：山东，河南，马鞍山，韩国，台湾，香港，东南亚，欧洲

6冲击功强度：常温，零度冲击功，零下二十度冲击功，零下四十度冲击功

7常规用途：钢结构，机械制造，金属制品零部件 欧标工字钢型号表：欧标工字钢

IPE80	80x46x3.8x5.2	米重6KG	材质
欧标工字钢	IPE100	100x55x4.1x5.7	米重8.1KG 材质
欧标工字钢	IPE120	120x64x4.4x6.3	米重10.4KG 材质
欧标工字钢	IPE140	140x73x4.7x6.9	米重12.9KG 材质
欧标工字钢	IPE160	160x82x5x7.4	米重15.8KG

材质 欧标工字钢	IPE180	180x91x5.3x8	米重18.8KG	材质 欧标工字钢
材质 欧标工字钢	IPE200	200x100x5.6x8.5	米重22.4KG	材质 欧标工字钢
材质 欧标工字钢	IPE220	220x110x5.9x9.2	米重26.2KG	材质 欧标工字钢
材质 欧标工字钢	IPE240	240x120x3.2x9.8	米重30.7KG	材质 欧标工字钢
材质 欧标工字钢	IPE270	270x135x6.6x10.2	米重36.1KG	材质 欧标工字钢
材质 欧标工字钢	IPE300	300x150x7.1x10.7	米重42.2KG	材质 欧标工字钢
材质 欧标工字钢	IPE330	330x160x7.5x11.5	米重49.1KG	材质 欧标工字钢
材质 欧标工字钢	IPE360	360x170x8x12.7	米重57.1KG	材质 欧标工字钢
材质 欧标工字钢	IPE400	400x180x8.6x13.5	米重66.3KG	材质 欧标工字钢
材质 欧标工字钢	IPE450	450x190x9.4x14.6	米重77.6KG	材质 欧标工字钢
材质 欧标工字钢	IPE500	500x200x10.2x16	米重90.7KG	材质 欧标工字钢
材质 欧标工字钢	IPE550	550x210x11.1x17.2	米重106KG	材质 欧标工字钢
材质 欧标工字钢	IPE600	600x220x12x19	米重122KG	材质 欧标工字钢

材质 欧标工字钢 IPN型号表：欧标工字钢 IPN80 80x42x3.9x5.9 米重5.94KG
材质S235/S275/S355（JR、J0、J2、NL、ML）欧标工字钢 IPN100 100x50x4.5x6.8 米重 8.34KG
材质S235/S275/S355（JR、J0、J2、NL、ML）欧标工字钢 IPN120 120x58x5.1x7.7 米重11.1KG
材质S235/S275/S355（JR、J0、J2、NL、ML）欧标工字钢 IPN140 140x66x5.7x8.6 米重14.3KG

材质S235/S275/S355 (JR、J0、J2、NL、ML) 欧标工字钢 IPN160 160x74x6.3x9.5 米重17.9KG
材质S235/S275/S355 (JR、J0、J2、NL、ML) 欧标工字钢 IPN180 180x82x6.9x10.4 米重21.9KG
材质S235/S275/S355 (JR、J0、J2、NL、ML) 欧标工字钢 IPN200 200x90x7.5x11.3 米重26.2KG
材质S235/S275/S355 (JR、J0、J2、NL、ML) 欧标工字钢 IPN220 220x98x8.1x12.2 米重31.1KG
材质S235/S275/S355 (JR、J0、J2、NL、ML) 欧标工字钢 IPN240 240x106x8.7x13.1 米重36.2KG
材质S235/S275/S355 (JR、J0、J2、NL、ML) 欧标工字钢 IPN260 260x133x9.4x14.1 米重41.9KG
材质S235/S275/S355 (JR、J0、J2、NL、ML) 欧标工字钢 IPN280 280x119x10.1x15.2 米重47.9KG
材质S235/S275/S355 (JR、J0、J2、NL、ML) 欧标工字钢 IPN300 300x125x10.8x16.2 米重54.2KG
材质S235/S275/S355 (JR、J0、J2、NL、ML) 欧标工字钢 IPN320 320x131x11.5x17.3 米重61KG
材质S235/S275/S355 (JR、J0、J2、NL、ML) 欧标工字钢 IPN340 340x137x12.2x18.3 米重68KG
材质S235/S275/S355 (JR、J0、J2、NL、ML) 欧标工字钢 IPN360 360x143x13x19.5 米重76.1KG
材质S235/S275/S355 (JR、J0、J2、NL、ML) 欧标工字钢 IPN380 380x149x13.7x20.5 米重 84KG
材质S235/S275/S355 (JR、J0、J2、NL、ML) 欧标工字钢 IPN400 400x155x14.4x21.6 米重92.4KG
材质S235/S275/S355 (JR、J0、J2、NL、ML) 欧标-通常，我们将欧标工字钢的两边称为它的腿，那么中间部分就是它的腰。因此，腰高 (h) 即工字钢截面的高度，腿宽 (b) 指的是工字钢上下两边即两腿的宽度，腰厚 (d) 就是指中间部分即腰的宽度 (厚度)。冶金矿产：三段磨机“二对一”改造在原工艺规划中，三段磨机有用利用系数为.95t / (hm³)，28年2次氧化矿全流程调查中均发现三段磨机有用利用系数仅为.395t/(hm³)，与规划比较距离较大，阐明三段磨矿才能充裕许多。针对三段磨机过磨与才能过大问题，公司经多方证明，制订出2个系列共用1台三段磨机的改造计划，即只拆迁1个系列的三段水力旋流器组到对应的另一个系列，三段磨机排矿经分矿后自流回本系列二段水力旋流器给矿泵池，不添加动力设备。 IPE600 欧标工字钢 欧标热轧工字钢 截面尺寸