

# 欧标工字钢IPE300燃气设备承重支架

产品名称	欧标工字钢IPE300燃气设备承重支架
公司名称	上海创歌科技有限公司
价格	6160.00/吨
规格参数	材质:S355NL 执行标准:EN10034 型号:IPE/IPN
公司地址	上海市松江区泗砖路103弄松江钢材城
联系电话	13671927581 13671927566

## 产品详情

欧标工字钢IPE300燃气设备承重支架 H型钢与工字钢在我国热轧H型钢国家标准（GB/T11263-1998）将H型钢分成窄翼缘、宽梁端和钢桩三类，其编号各自为hz、hk和hu。窄翼缘H型钢适用梁或折弯预制构件，而宽翼缘H型钢和H型钢桩则适用枢轴受力预制构件或折弯预制构件。工字钢与H槽钢对比，等净重前提下，w、ix、iy都比不上H型钢。欧标工字钢尺寸表：公差执行标准：EN10034:1993

名称 规格 型号 米重(KG) 欧标工字钢

IPE80 80x46x3.8x5.2

米重6KG 材质S235JR、S275JR、S355JR 欧标工字钢 IPE100

100x55x4.1x5.7 米重8.1KG 材质S235JR、S275JR、S355JR

欧标工字钢 IPE120 120x64x4.4x6.3 米重10.4KG

材质S235JR、S275JR、S355JR 欧标工字钢 IPE140 140x73x4.7x6.9

米重12.9KG 材质S235JR、S275JR、S355JR 欧标工字钢 IPE160

160x82x5x7.4 米重15.8KG 材质S235JR、S275JR、S355JR

欧标工字钢 IPE180 180x91x5.3x8 米重18.8KG

材质S235JR、S275JR、S355JR 欧标工字钢 IPE200 200x100x5.6x8.5

米重22.4KG 材质S235JR、S275JR、S355JR 欧标工字钢 IPE220

220x110x5.9x9.2 米重26.2KG 材质S235JR、S275JR、S355JR 欧标工字钢

IPE240 240x120x3.2x9.8 米重30.7KG 材质S235JR、S275JR、S355JR

欧标工字钢 IPE270 270x135x6.6x10.2 米重36.1KG

材质S235JR、S275JR、S355JR 欧标工字钢米重表：欧标工字钢 IPE300

300x150x7.1x10.7 米重42.2KG 材质S235J0、S275J0、S355J0 欧标工字钢

IPE330 330x160x7.5x11.5 米重49.1KG 材质S235J0、S275J0、S355J0

欧标工字钢 IPE360 360x170x8x12.7 米重57.1KG

材质S235J0、S275J0、S355J0 欧标工字钢 IPE400 400x180x8.6x13.5

米重66.3KG 材质S235J0、S275J0、S355J0 欧标工字钢 IPE450

450x190x9.4x14.6 米重77.6KG 材质S235J0、S275J0、S355J0 欧标工字钢

IPE500 500x200x10.2x16 米重90.7KG 材质S235J0、S275J0、S355J0

欧标工字钢 IPE550 550x210x11.1x17.2 米重106KG

材质S235J0、S275J0、S355J0 欧标工字钢 IPE600 600x220x12x19

米重122KG 材质S235J0、S275J0、S355J0 欧标型钢：欧标-也使它能实现自淬火,高能量的迅速加热只加热工件的表面层,下方的冷基体能很快传热,实现淬硬。感应加热气体渗氮及碳氮共渗感应加热气体渗碳及碳氮共渗是将需要渗氮或氮碳共渗的零件感应加热到560℃,保温一定时间。加热过程通入氮气进行渗氮。改变加热温度、时间和通入的氮气流量得到不同的渗层深度和渗层硬度。感应加热气体渗氮具有升温速度快,能在选定部位进行局部渗氮、供给渗氮的活性氮原子充足、有脉冲渗氮和磁场渗氮特点、生产周期短、渗氮层脆性低等特点。有些用户对于欧标工字钢的了解可能比较少,这是因为工字钢在实际的生产和建设中的应用范围相对比较狭窄。所谓的工字钢实际上是一种截面为“工字”或“H”字的钢材,或者说出截面有槽型的钢材。但是,在实际的应用中我们习惯把欧标工字钢称为梁钢,这是因为欧标工字钢最主要的用途就是作为建筑物的梁的一种钢材。 欧标工字钢IPE300