

欧标工字钢IPN100零度冲击功

产品名称	欧标工字钢IPN100零度冲击功
公司名称	上海创歌科技有限公司
价格	6070.00/吨
规格参数	材质:S355JR 执行标准:EN10034 型号:IPE/IPN
公司地址	上海市松江区泗砖路103弄松江钢材城
联系电话	13671927581 13671927566

产品详情

欧标工字钢IPN100零度冲击功 IPE工字钢：特点如下：翼缘宽，侧向刚度大。

抗弯能力强，比工字钢大约5%-10%。翼缘两表面相互平行使得连接、加工、安装简便。与焊接工字钢相比，成本低，精度高，残余应力小，无需昂贵的焊接材料和焊缝检测，节约钢结构制作成本30%左右。相同截面负荷下，热轧H钢结构比传统钢结构重量减轻15%-20%。

与砼结构相比，热轧H钢结构可增大6%的使用面积，而结构自重减轻20%—30%，减少结构设计内力。

欧标工字钢型号表：欧标工字钢 IPE80 80x46x3.8x5.2

米重6KG 材质 欧标工字钢 IPE100

100x55x4.1x5.7 米重8.1KG 材质 欧标工字钢 IPE120

120x64x4.4x6.3 米重10.4KG 材质 欧标工字钢 IPE140

140x73x4.7x6.9 米重12.9KG 材质 欧标工字钢 IPE160

160x82x5x7.4 米重15.8KG 材质 欧标工字钢

IPE180 180x91x5.3x8 米重18.8KG 材质

欧标工字钢 IPE200 200x100x5.6x8.5 米重22.4KG 材质

欧标工字钢 IPE220 220x110x5.9x9.2 米重26.2KG 材质

欧标工字钢 IPE240 240x120x3.2x9.8 米重30.7KG 材质

欧标工字钢 IPE270 270x135x6.6x10.2 米重36.1KG 材质

欧标工字钢 IPE300 300x150x7.1x10.7 米重42.2KG 材质

欧标工字钢 IPE330 330x160x7.5x11.5 米重49.1KG 材质

欧标工字钢 IPE360 360x170x8x12.7 米重57.1KG 材质

欧标工字钢 IPE400 400x180x8.6x13.5 米重66.3KG 材质

欧标工字钢 IPE450 450x190x9.4x14.6 米重77.6KG 材质

欧标工字钢 IPE500 500x200x10.2x16 米重90.7KG 材质

欧标工字钢 IPE550 550x210x11.1x17.2 米重106KG 材质

欧标工字钢 IPE600 600x220x12x19 米重122KG 材质

欧标工字钢IPN型号表：欧标工字钢 IPN80 80x42x3.9x5.9 米重5.94KG

材质S235/S275/S355 (JR、J0、J2、NL、ML) 欧标工字钢 IPN100 100x50x4.5x6.8 米重 8.34KG

材质S235/S275/S355 (JR、J0、J2、NL、ML) 欧标工字钢 IPN120 120x58x5.1x7.7 米重11.1KG

材质S235/S275/S355 (JR、J0、J2、NL、ML) 欧标工字钢 IPN140 140x66x5.7x8.6 米重14.3KG
材质S235/S275/S355 (JR、J0、J2、NL、ML) 欧标工字钢 IPN160 160x74x6.3x9.5 米重17.9KG
材质S235/S275/S355 (JR、J0、J2、NL、ML) 欧标工字钢 IPN180 180x82x6.9x10.4 米重21.9KG
材质S235/S275/S355 (JR、J0、J2、NL、ML) 欧标工字钢 IPN200 200x90x7.5x11.3 米重26.2KG
材质S235/S275/S355 (JR、J0、J2、NL、ML) 欧标工字钢 IPN220 220x98x8.1x12.2 米重31.1KG
材质S235/S275/S355 (JR、J0、J2、NL、ML) 欧标工字钢 IPN240 240x106x8.7x13.1 米重36.2KG
材质S235/S275/S355 (JR、J0、J2、NL、ML) 欧标工字钢 IPN260 260x133x9.4x14.1 米重41.9KG
材质S235/S275/S355 (JR、J0、J2、NL、ML) 欧标工字钢 IPN280 280x119x10.1x15.2 米重47.9KG
材质S235/S275/S355 (JR、J0、J2、NL、ML) 欧标工字钢 IPN300 300x125x10.8x16.2 米重54.2KG
材质S235/S275/S355 (JR、J0、J2、NL、ML) 欧标工字钢 IPN320 320x131x11.5x17.3 米重61KG
材质S235/S275/S355 (JR、J0、J2、NL、ML) 欧标工字钢 IPN340 340x137x12.2x18.3 米重68KG
材质S235/S275/S355 (JR、J0、J2、NL、ML) 欧标工字钢 IPN360 360x143x13x19.5 米重76.1KG
材质S235/S275/S355 (JR、J0、J2、NL、ML) 欧标工字钢 IPN380 380x149x13.7x20.5 米重 84KG
材质S235/S275/S355 (JR、J0、J2、NL、ML) 欧标工字钢 IPN400 400x155x14.4x21.6 米重92.4KG
材质S235/S275/S355 (JR、J0、J2、NL、ML) 欧标-欧标工字钢也称为钢梁 (英文名称 I Beam), 是截面为工字形状的长条钢材。欧标工字钢分直腿工字钢(IPE)和斜腿工字钢(IPN), 还有H型钢三种。是截面形状为槽形的型钢。冶金矿产：DIN255法和系数法的不足之处在于计算过程较为繁复，涉及参数很多，有的需要采用电算。采用这两种方法的前提是要求安装时实际使用的预紧力与计算值确切相符，否则就失去了意义，而在目前要做到这一点是十分困难的。另外在计算过程中，仍然无法避免使用垫片的两个特性参数，在计算过程中无法顾及诸如泄漏量、表面粗糙度、装配应力等因素的影响。上述原因，导致了DIN255法在众多国家未能推广应用。至于系数法，国内在工程设计中也较少使用。欧标工字钢 IPN100
零度冲击功 海工钢