

镇江欧标工字钢IPE550

产品名称	镇江欧标工字钢IPE550
公司名称	上海创歌科技有限公司
价格	6030.00/吨
规格参数	材质:S355JR 执行标准:EN10034 产地:山东
公司地址	上海市松江区泗砖路103弄松江钢材城
联系电话	13671927581 13671927566

产品详情

镇江欧标工字钢IPE550 特点如下：翼缘宽，侧向刚度大。抗弯能力强，比工字钢大约5%-10%。翼缘两表面相互平行使得连接、加工、安装简便。与焊接工字钢相比，成本低，精度高，残余应力小，无需昂贵的焊接材料和焊缝检测，节约钢结构制作成本30%左右。

相同截面负荷下，热轧H钢结构比传统钢结构重量减轻15%-20%。

与砼结构相比，热轧H钢结构可增大6%的使用面积，而结构自重减轻20%—30%，减少结构设计内力。

欧标工字钢尺寸表：公差执行标准：EN10034:1993 名称 规格

型号 米重(KG) 欧标工字钢 IPE80

80x46x3.8x5.2 米重6KG 材质S235JR、S275JR、S355JR

欧标工字钢 IPE100 100x55x4.1x5.7 米重8.1KG

材质S235JR、S275JR、S355JR 欧标工字钢 IPE120 120x64x4.4x6.3

米重10.4KG 材质S235JR、S275JR、S355JR 欧标工字钢 IPE140

140x73x4.7x6.9 米重12.9KG 材质S235JR、S275JR、S355JR

欧标工字钢 IPE160 160x82x5x7.4 米重15.8KG

材质S235JR、S275JR、S355JR 欧标工字钢 IPE180 180x91x5.3x8

米重18.8KG 材质S235JR、S275JR、S355JR 欧标工字钢 IPE200

200x100x5.6x8.5 米重22.4KG 材质S235JR、S275JR、S355JR 欧标工字钢

IPE220 220x110x5.9x9.2 米重26.2KG 材质S235JR、S275JR、S355JR

欧标工字钢 IPE240 240x120x3.2x9.8 米重30.7KG

材质S235JR、S275JR、S355JR 欧标工字钢 IPE270 270x135x6.6x10.2

米重36.1KG 材质S235JR、S275JR、S355JR 欧标工字钢米重表：欧标工字钢

IPE300 300x150x7.1x10.7 米重42.2KG 材质S235J0、S275J0、S355J0

欧标工字钢 IPE330 330x160x7.5x11.5 米重49.1KG

材质S235J0、S275J0、S355J0 欧标工字钢 IPE360 360x170x8x12.7

米重57.1KG 材质S235J0、S275J0、S355J0 欧标工字钢 IPE400

400x180x8.6x13.5 米重66.3KG 材质S235J0、S275J0、S355J0 欧标工字钢

IPE450 450x190x9.4x14.6 米重77.6KG 材质S235J0、S275J0、S355J0

欧标工字钢 IPE500 500x200x10.2x16 米重90.7KG

材质S235J0、S275J0、S355J0 欧标工字钢 IPE550 550x210x11.1x17.2

米重106KG 材质S235J0、S275J0、S355J0 欧标工字钢 IPE600

600x220x12x19 米重122KG 材质S235J0、S275J0、S355J0 欧标型钢：欧标

-为了确保喷吹进程的安稳性和喷口的疏通，宜选用高压喷吹，即喷嘴出口压力要高于喷嘴出口处的临界压力，在以氮气为载体的铁水预处理条件下，喷吹镁粒的临界压力约为喷口外部压力(铁水静压力+大气压力)的1.7倍。低于临界压力喷吹时，铁水的动摇使喷口处的压差P处于不安稳状况，能够扰乱整个供气体系不能安稳，即呈现脉冲现象，乃至构成喷口或体系阻塞。高于临界压力的喷吹，流股不受外界p的搅扰，因此能完结无脉冲的安稳喷吹。有些用户对于欧标工字钢的了解可能比较少，这是因为工字钢在实际的生产和建设中的应用范围相对比较狭窄。所谓的工字钢实际上是一种截面为“工字”或“H”字的钢材，或者说出截面有槽型的钢材。但是，在实际的应用中我们习惯把欧标工字钢称为梁钢，这是因为欧标工字钢最主要的用途就是作为建筑物的梁的一种钢材。 镇江IPE550