

扬州欧标工字钢IPE360

产品名称	扬州欧标工字钢IPE360
公司名称	上海创歌科技有限公司
价格	6030.00/吨
规格参数	材质:S355JR 执行标准:EN10034 产地:山东
公司地址	上海市松江区泗砖路103弄松江钢材城
联系电话	13671927581 13671927566

产品详情

扬州欧标工字钢IPE360 普通工字钢和H型钢的用途相当于HN型钢: 工字型钢不论是普通型还是轻型的, 由于截面尺寸均相对较高、较窄, 故对截面两个主轴的惯性矩相差较大, 故仅能直接用于在其腹板平面内受弯的构件或将其组成格构式受力构件。对轴心受压构件或在垂直于腹板平面还有弯曲的构件均不宜采用, 这就使其在应用范围上有着很大的局限。H型钢属于经济截面型材(其它还有冷弯薄壁型钢等), 由于截面形状合理, 它们能使钢材更高地发挥效能, 提高承载能力。不同于普通工字型的是h型钢的翼缘进行了加宽, 且内、外表面通常是平行的, 这样可便于用高强度螺栓和其他构件连接。其尺寸构成系列合理, 型号齐全, 便于设计选用。 欧标工字钢尺寸表: 公差执行标准: EN10034:1993 名称

规格 型号 米重(KG) 欧标工字钢 IPE80

80x46x3.8x5.2 米重6KG 材质S235JR、S275JR、S355JR

欧标工字钢 IPE100 100x55x4.1x5.7 米重8.1KG

材质S235JR、S275JR、S355JR 欧标工字钢 IPE120 120x64x4.4x6.3

米重10.4KG 材质S235JR、S275JR、S355JR 欧标工字钢 IPE140

140x73x4.7x6.9 米重12.9KG 材质S235JR、S275JR、S355JR

欧标工字钢 IPE160 160x82x5x7.4 米重15.8KG

材质S235JR、S275JR、S355JR 欧标工字钢 IPE180 180x91x5.3x8

米重18.8KG 材质S235JR、S275JR、S355JR 欧标工字钢 IPE200

200x100x5.6x8.5 米重22.4KG 材质S235JR、S275JR、S355JR 欧标工字钢

IPE220 220x110x5.9x9.2 米重26.2KG 材质S235JR、S275JR、S355JR

欧标工字钢 IPE240 240x120x3.2x9.8 米重30.7KG

材质S235JR、S275JR、S355JR 欧标工字钢 IPE270 270x135x6.6x10.2

米重36.1KG 材质S235JR、S275JR、S355JR 欧标工字钢米重表: 欧标工字钢

IPE300 300x150x7.1x10.7 米重42.2KG 材质S235J0、S275J0、S355J0

欧标工字钢 IPE330 330x160x7.5x11.5 米重49.1KG

材质S235J0、S275J0、S355J0 欧标工字钢 IPE360 360x170x8x12.7

米重57.1KG 材质S235J0、S275J0、S355J0 欧标工字钢 IPE400

400x180x8.6x13.5 米重66.3KG 材质S235J0、S275J0、S355J0 欧标工字钢

IPE450 450x190x9.4x14.6 米重77.6KG 材质S235J0、S275J0、S355J0

欧标工字钢 IPE500 500x200x10.2x16 米重90.7KG

材质S235J0、S275J0、S355J0 欧标工字钢 IPE550 550x210x11.1x17.2

米重106KG 材质S235J0、S275J0、S355J0 欧标工字钢 IPE600

600x220x12x19 米重122KG 材质S235J0、S275J0、S355J0 欧标型钢：欧标

-不锈钢管管材的特殊性能是：1.耐腐蚀性：由于不锈钢的表面会形成一层薄薄的保护膜，虽然此保护膜约为3×1—6毫米，但非常强韧，即使被破坏，只要旁边有氧气，即可马上再生而防止生锈，只要知道不锈钢的特性并正确使用的话，在水管或达1 热水等腐蚀性较少的条件下，几乎不用担心会生锈，也不用担心在镀锌钢管内产生常见的“生锈突起物”所造成的内径变小或阻力增大等现象，能获得不会堵塞的水流。卫生可靠且不用担心红水、青水等现象。欧标工字钢的规格也可用型号表示，型号表示腰高的厘米数，如普工16#。腰高相同的工字钢，如有几种不同的腿宽和腰厚，需在型号右边加a b c 予以区别，如普工32#a、32#b、32#c等。热轧普通工字钢的规格为10-63#。扬州IPE360