

# 上海欧标工字钢IPN100

产品名称	上海欧标工字钢IPN100
公司名称	上海创歌科技有限公司
价格	6030.00/吨
规格参数	材质:S355JR 执行标准:EN10034 产地:马鞍山
公司地址	上海市松江区泗砖路103弄松江钢材城
联系电话	13671927581 13671927566

## 产品详情

上海欧标工字钢IPN100 IPE工字钢：1-生产工艺：热轧型钢 2-执行标准：EN10034 /EN10025  
3-长度尺寸：6米/9米/12米/不定尺 4-品牌：马钢/莱钢/日照/鞍钢/本钢/山钢/进口  
5-主要用途：船舶/桥梁/机械制造/冶金设备/金属制品/钢结构厂房等 6-化学元素：Fe铁以外，还含有少量的碳(C)、硅(Si)、锰(Mn)、磷(P)、硫(S)、氧(O)、氮(N)、钛(Ti)、钒(V)等元素。  
7-打包方式：钢带捆扎，原厂包装，钢丝打包，木箱打包（出口） 8-交货期限：现货

欧标工字钢型号表：欧标工字钢 IPE80 80x46x3.8x5.2

米重6KG 材质 欧标工字钢 IPE100

100x55x4.1x5.7 米重8.1KG 材质 欧标工字钢 IPE120

120x64x4.4x6.3 米重10.4KG 材质 欧标工字钢 IPE140

140x73x4.7x6.9 米重12.9KG 材质 欧标工字钢 IPE160

160x82x5x7.4 米重15.8KG 材质 欧标工字钢

IPE180 180x91x5.3x8 米重18.8KG 材质

欧标工字钢 IPE200 200x100x5.6x8.5 米重22.4KG 材质

欧标工字钢 IPE220 220x110x5.9x9.2 米重26.2KG 材质

欧标工字钢 IPE240 240x120x3.2x9.8 米重30.7KG 材质

欧标工字钢 IPE270 270x135x6.6x10.2 米重36.1KG 材质

欧标工字钢 IPE300 300x150x7.1x10.7 米重42.2KG 材质

欧标工字钢 IPE330 330x160x7.5x11.5 米重49.1KG 材质

欧标工字钢 IPE360 360x170x8x12.7 米重57.1KG 材质

欧标工字钢 IPE400 400x180x8.6x13.5 米重66.3KG 材质

欧标工字钢 IPE450 450x190x9.4x14.6 米重77.6KG 材质

欧标工字钢 IPE500 500x200x10.2x16 米重90.7KG 材质

欧标工字钢 IPE550 550x210x11.1x17.2 米重106KG 材质

欧标工字钢 IPE600 600x220x12x19 米重122KG 材质

欧标工字钢IPN型号表：欧标工字钢 IPN80 80x42x3.9x5.9 米重5.94KG

材质S235/S275/S355 (JR、J0、J2、NL、ML) 欧标工字钢 IPN100 100x50x4.5x6.8 米重 8.34KG

材质S235/S275/S355 (JR、J0、J2、NL、ML) 欧标工字钢 IPN120 120x58x5.1x7.7 米重11.1KG

材质S235/S275/S355 (JR、J0、J2、NL、ML) 欧标工字钢 IPN140 140x66x5.7x8.6 米重14.3KG  
材质S235/S275/S355 (JR、J0、J2、NL、ML) 欧标工字钢 IPN160 160x74x6.3x9.5 米重17.9KG  
材质S235/S275/S355 (JR、J0、J2、NL、ML) 欧标工字钢 IPN180 180x82x6.9x10.4 米重21.9KG  
材质S235/S275/S355 (JR、J0、J2、NL、ML) 欧标工字钢 IPN200 200x90x7.5x11.3 米重26.2KG  
材质S235/S275/S355 (JR、J0、J2、NL、ML) 欧标工字钢 IPN220 220x98x8.1x12.2 米重31.1KG  
材质S235/S275/S355 (JR、J0、J2、NL、ML) 欧标工字钢 IPN240 240x106x8.7x13.1 米重36.2KG  
材质S235/S275/S355 (JR、J0、J2、NL、ML) 欧标工字钢 IPN260 260x133x9.4x14.1 米重41.9KG  
材质S235/S275/S355 (JR、J0、J2、NL、ML) 欧标工字钢 IPN280 280x119x10.1x15.2 米重47.9KG  
材质S235/S275/S355 (JR、J0、J2、NL、ML) 欧标工字钢 IPN300 300x125x10.8x16.2 米重54.2KG  
材质S235/S275/S355 (JR、J0、J2、NL、ML) 欧标工字钢 IPN320 320x131x11.5x17.3 米重61KG  
材质S235/S275/S355 (JR、J0、J2、NL、ML) 欧标工字钢 IPN340 340x137x12.2x18.3 米重68KG  
材质S235/S275/S355 (JR、J0、J2、NL、ML) 欧标工字钢 IPN360 360x143x13x19.5 米重76.1KG  
材质S235/S275/S355 (JR、J0、J2、NL、ML) 欧标工字钢 IPN380 380x149x13.7x20.5 米重 84KG  
材质S235/S275/S355 (JR、J0、J2、NL、ML) 欧标工字钢 IPN400 400x155x14.4x21.6 米重92.4KG  
材质S235/S275/S355 (JR、J0、J2、NL、ML) 欧标-欧标工字钢也称为钢梁 (英文名称 I Beam), 是截面为工字形状的长条钢材。欧标工字钢分直腿工字钢(IPE)和斜腿工字钢(IPN), 还有H型钢三种。是截面形状为槽形的型钢。冶金矿产: 为减少质量波动,一是在卸至燃料仓后,利用天车翻倒后再破石字。其次,加强燃料粒级和水分的日常检测,根据燃料水分变化,及时调整燃料配比。再次,部分干熄焦除尘灰配入高炉喷吹煤粉中使用,减少过细粉料入烧。为提高燃料粒度的合格率,加强四掘的管理,又、1组皮及时堆辉、车报,并把更换税皮纳入周期性管理。同时控制入四率昆的燃料流量,保证破碎时间,改进燃料粒度。对入烧铁混料质量延伸管理,跟踪监督原料现场库存、倒运原料的质量情况,加强工艺秤的校秤管理,并在烧结车间增设原料场配料数据造势显示,使烧结生产能够实时掌握铁混料的配料过程。上海 IPN100 欧标工字钢