

佛山欧标工字钢IPE80

产品名称	佛山欧标工字钢IPE80
公司名称	上海创歌科技有限公司
价格	6280.00/吨
规格参数	材质:S355JR 执行标准:EN10034 型号:IPE80-IPE600
公司地址	上海市松江区泗砖路103弄松江钢材城
联系电话	13671927581 13671927566

产品详情

佛山欧标工字钢IPE80 工字钢跟H型钢归属于率经济发展截面铝型材(其他也有冷拔厚壁槽钢、压型板等)，因为横截面样子有效，他们能使不锈钢板材更堡垒充分发挥效率，提升承载工作能力。有别于一般工字的是H型钢的梁端开展了扩宽，且内、外表层一般是平行面的，那样可有利于用高强螺栓和别的预制构件联接。其规格组成有效系列产品，型号规格齐备，有利于设计方案采用。欧标工字钢尺寸表：

公差执行标准：EN10034:1993 名称 规格 型号

米重(KG) 欧标工字钢 IPE80 80x46x3.8x5.2

米重6KG 材质S235JR、S275JR、S355JR 欧标工字钢 IPE100

100x55x4.1x5.7 米重8.1KG 材质S235JR、S275JR、S355JR

欧标工字钢 IPE120 120x64x4.4x6.3 米重10.4KG

材质S235JR、S275JR、S355JR 欧标工字钢 IPE140 140x73x4.7x6.9

米重12.9KG 材质S235JR、S275JR、S355JR 欧标工字钢 IPE160

160x82x5x7.4 米重15.8KG 材质S235JR、S275JR、S355JR

欧标工字钢 IPE180 180x91x5.3x8 米重18.8KG

材质S235JR、S275JR、S355JR 欧标工字钢 IPE200 200x100x5.6x8.5

米重22.4KG 材质S235JR、S275JR、S355JR 欧标工字钢 IPE220

220x110x5.9x9.2 米重26.2KG 材质S235JR、S275JR、S355JR 欧标工字钢

IPE240 240x120x3.2x9.8 米重30.7KG 材质S235JR、S275JR、S355JR

欧标工字钢 IPE270 270x135x6.6x10.2 米重36.1KG

材质S235JR、S275JR、S355JR 欧标工字钢米重表：欧标工字钢 IPE300

300x150x7.1x10.7 米重42.2KG 材质S235J0、S275J0、S355J0 欧标工字钢

IPE330 330x160x7.5x11.5 米重49.1KG 材质S235J0、S275J0、S355J0

欧标工字钢 IPE360 360x170x8x12.7 米重57.1KG

材质S235J0、S275J0、S355J0 欧标工字钢 IPE400 400x180x8.6x13.5

米重66.3KG 材质S235J0、S275J0、S355J0 欧标工字钢 IPE450

450x190x9.4x14.6 米重77.6KG 材质S235J0、S275J0、S355J0 欧标工字钢

IPE500 500x200x10.2x16 米重90.7KG 材质S235J0、S275J0、S355J0

欧标工字钢 IPE550 550x210x11.1x17.2 米重106KG

材质S235J0、S275J0、S355J0 欧标工字钢 IPE600 600x220x12x19

米重122KG 材质S235J0、S275J0、S355J0 欧标型钢：欧标- 18mm园棒经淬火、回火后，中心的硬度达37HRC，因此2CrMnTi材料适用于制造模数不大于12的齿轮。CrNi2Mo材料直径 6mm园棒，经淬火、回火后表面硬度 35HRC，1/2R处 3HRC，中心部分硬度为27HRC左右。直径 25mm园棒经淬火、回火后表面硬度 39HRC，1/2R处 37HRC，中心部分硬度为36HRC左右。因此对要求高速(低速)重载和安全可靠运行的齿轮就选用2CrNi2Mo材料，对低速重载、大截面的齿轮，可选用淬透性更好的材料，如17CrNiMo6（国产17Cr2Ni2Mo）、18Cr2Ni4W18CrMnNiMo2Cr2Ni4A等。欧标工字钢本身又根据结构上的差异有着不同的分类，普通的工字钢主要用作建筑的承重梁构件，而特殊的H型工字钢用途更为广泛，如HW型工字钢抗压力强，因此常在钢结构建筑中做承重柱和结构柱使用，HM型工字钢由于抗拉力强，则常常在大平台、大挑檐建筑中作为框架梁使用。 佛山IPE80