

# 杭州欧标工字钢IPN400实时报价

产品名称	杭州欧标工字钢IPN400实时报价
公司名称	上海创歌科技有限公司
价格	6000.00/吨
规格参数	材质:S355JR 执行标准:EN10034 型号:IPE80-IPE600
公司地址	上海市松江区泗砖路103弄松江钢材城
联系电话	13671927581 13671927566

## 产品详情

杭州欧标工字钢IPN400实时报价 IPE工字钢：1材质：S235JR/S235J0/S235J2/S355JR/s355J0/s355J2/S460

2执行标准：EN10034:1993 3计重方式：理算，过磅 4证书：ISO，CE认证，PFC认证体系

5产地：山东，河南，马鞍山，韩国，台湾，香港，东南亚，欧洲

6冲击功强度：常温，零度冲击功，零下二十度冲击功，零下四十度冲击功

7常规用途：钢结构，机械制造，金属制品零部件 欧标工字钢型号表：欧标工字钢

IPE80	80x46x3.8x5.2	米重6KG	材质
欧标工字钢	IPE100	100x55x4.1x5.7	米重8.1KG 材质
欧标工字钢	IPE120	120x64x4.4x6.3	米重10.4KG 材质
欧标工字钢	IPE140	140x73x4.7x6.9	米重12.9KG 材质
欧标工字钢	IPE160	160x82x5x7.4	米重15.8KG

材质 欧标工字钢	IPE180	180x91x5.3x8	米重18.8KG	材质 欧标工字钢	IPE200	200x100x5.6x8.5
米重22.4KG	材质 欧标工字钢	IPE220	220x110x5.9x9.2			
米重26.2KG	材质 欧标工字钢	IPE240	240x120x3.2x9.8			
米重30.7KG	材质 欧标工字钢	IPE270	270x135x6.6x10.2			
米重36.1KG	材质 欧标工字钢	IPE300	300x150x7.1x10.7			
米重42.2KG	材质 欧标工字钢	IPE330	330x160x7.5x11.5			
米重49.1KG	材质 欧标工字钢	IPE360	360x170x8x12.7			
米重57.1KG	材质 欧标工字钢	IPE400	400x180x8.6x13.5			
米重66.3KG	材质 欧标工字钢	IPE450	450x190x9.4x14.6			
米重77.6KG	材质 欧标工字钢	IPE500	500x200x10.2x16			
米重90.7KG	材质 欧标工字钢	IPE550	550x210x11.1x17.2			
米重106KG	材质 欧标工字钢	IPE600	600x220x12x19			

米重122KG 材质 欧标工字钢IPN型号表：欧标工字钢 IPN80 80x42x3.9x5.9 米重5.94KG  
材质S235/S275/S355（JR、J0、J2、NL、ML）欧标工字钢 IPN100 100x50x4.5x6.8 米重 8.34KG  
材质S235/S275/S355（JR、J0、J2、NL、ML）欧标工字钢 IPN120 120x58x5.1x7.7 米重11.1KG  
材质S235/S275/S355（JR、J0、J2、NL、ML）欧标工字钢 IPN140 140x66x5.7x8.6 米重14.3KG

材质S235/S275/S355 (JR、J0、J2、NL、ML) 欧标工字钢 IPN160 160x74x6.3x9.5 米重17.9KG

材质S235/S275/S355 (JR、J0、J2、NL、ML) 欧标工字钢 IPN180 180x82x6.9x10.4 米重21.9KG

材质S235/S275/S355 (JR、J0、J2、NL、ML) 欧标工字钢 IPN200 200x90x7.5x11.3 米重26.2KG

材质S235/S275/S355 (JR、J0、J2、NL、ML) 欧标工字钢 IPN220 220x98x8.1x12.2 米重31.1KG

材质S235/S275/S355 (JR、J0、J2、NL、ML) 欧标工字钢 IPN240 240x106x8.7x13.1 米重36.2KG

材质S235/S275/S355 (JR、J0、J2、NL、ML) 欧标工字钢 IPN260 260x133x9.4x14.1 米重41.9KG

材质S235/S275/S355 (JR、J0、J2、NL、ML) 欧标工字钢 IPN280 280x119x10.1x15.2 米重47.9KG

材质S235/S275/S355 (JR、J0、J2、NL、ML) 欧标工字钢 IPN300 300x125x10.8x16.2 米重54.2KG

材质S235/S275/S355 (JR、J0、J2、NL、ML) 欧标工字钢 IPN320 320x131x11.5x17.3 米重61KG

材质S235/S275/S355 (JR、J0、J2、NL、ML) 欧标工字钢 IPN340 340x137x12.2x18.3 米重68KG

材质S235/S275/S355 (JR、J0、J2、NL、ML) 欧标工字钢 IPN360 360x143x13x19.5 米重76.1KG

材质S235/S275/S355 (JR、J0、J2、NL、ML) 欧标工字钢 IPN380 380x149x13.7x20.5 米重 84KG

材质S235/S275/S355 (JR、J0、J2、NL、ML) 欧标工字钢 IPN400 400x155x14.4x21.6 米重92.4KG

材质S235/S275/S355 (JR、J0、J2、NL、ML) 欧标-欧标工字钢也称为钢梁 (英文名称 I Beam), 是截面为工字形状的长条钢材。欧标工字钢分直腿工字钢(IPE)和斜腿工字钢(IPN), 还有H型钢三种。是截面形状为槽形的型钢。冶金矿产: 上位机的管理平台则基于VisualBasic6.1。此系统通过对产品的性能参数进行检测, 严格避免不合格产品出厂, 提高产品质量, 增强了产品的市场竞争力。通讯系统以生产现场的双绞线为通讯媒介, 上位机利用VB6.1的通讯控件MSComm实现了与下位机的远程实时通讯, 下位机应用于生产车间现场, 取得了满意效果。统的结构组成及工作原理2.1结构组成网络系统由控制中心和多个远程单元RTU(RemoteTerminalUnit)组成。杭州 IPN400 欧标工字钢 实时报价