

# 违禁物品检测仪、毒品炸药管制刀具、邮件、皮鞋

产品名称	违禁物品检测仪、毒品炸药管制刀具、邮件、皮鞋
公司名称	上海博炎实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:博炎 型号:BJI-5030型 类型:其他
公司地址	中国 上海市浦东新区 浦东新区茂兴路九十号十六B室
联系电话	86 021 50393367 13916818075

## 产品详情

品牌	博炎	型号	BJI-5030型
类型	其他		

bjj型爆炸物品检测仪：检查系统采用x光扫描成像技术，通过对物品进行扫描，并输出影像以供检查人员判断是否夹带禁止品。50cm（宽）和30cm（高）的通道尺寸满足了对小型物品的检查需求，折叠式输送带可节约搬运和存储空间。at5030c型拥有完美清晰的成像效果，借助多项图像处理功能，能简单、快速地辅助检查人员辨别区分不同物质。扫描成像过程中，系统提供自动图像存储和由检查人员根据工作需要自行存储两种方式。如需对其中图像重新检查，检查人员可随时回放过往图片。at5030c型基于windows操作系统，界面设计简单明了，无需特别培训即可轻松掌握，是小型物品检查的理想解决方案。特别针对服装,玩具,鞋帽生产企业检测断针,公检法监狱检测行李包裹里面的雷管!!! 特性概括：

折叠式输送带设计满足特殊环境需要 高级触摸式控制面板，令操作更加简单

多能量扫描使成像更加清晰多种图像处理功能设计，更便于检测人员判断 硬件锁与密码双重操作保护

8大独有特点： 声光报警满足条件时发出声音和报警灯信号 网络接口可以连接局域网，多个终端同时

检查行李 射线更安全 射线发射自动控制，避免误发射 人性化图像监控显示器采用360°折叠、旋转

式，操作人员根据自身需要任意调整显示器位置，减少疲劳 简洁鼠标操作控制无需键盘和工作台，直接鼠标控制，节约空间

一键关机控制关机时只需一个动作：旋转一下钥匙，设备自动安全关机，不需要复杂的多步操作，更方便，简洁

鹰眼可以方便地看到当前放大的区域 故障自诊断出现故障自动判断，并给出提示信息，便于维护

基本参数指标：通道尺寸 500（宽）× 300（高）mm 传送带速度 0.22

m/s 传送带额定负荷 120 kg 单次检查剂量 < 1.5 μ gy 分辨力直径 0.101mm 金属线穿透力

34mm 钢板胶卷安全性对 iso1600 胶卷安全泄漏剂量 < 0.05 μ gy/h x 射线发生器：射线束方向底照式管电流

0.4~0.5ma（可调）管电压 100~160

kv（可调）射线束发散角 60° 冷却 / 工作周期密封式油冷 / 100% 图像处理系统：x 射线传感器

l 形光电二极管阵列探测器（多能量），12bit 深度显示器 高分辨率 17 英寸彩色液晶显示器 彩色图像显示 24 位

真彩色显示 边缘增强 物体轮廓边缘更加清晰 超级图像增强 图像细节更加清晰 高穿透显示 提高图像中暗区

的亮度，使隐藏在高吸收物后面的物品清晰显示。低穿透力显示提高低吸收率（易穿透）物体的对比度，使易穿透物体更加清晰放大镜局部放大功能增亮/减暗增加图像的亮度/降低图像的亮度图像回拉显示前20幅图像，并对回拉图像可进行任何图像处理图像复原图像显示恢复到皮带停转的最初状态图像存储实时保存任意幅图像，并可进行任意图像处理，连续工作保存。多能量功能：多能量彩色有机物显示为橙色，无机物显示为蓝色，混合物显示为绿色高能/低能两种能量切换显示，高能显示金属等，低能显示非金属毒品 辅助辅助探测毒品  
等危险物品声光报警满足条件时发出声音和报警灯信号 使用环境：工作温度 / 湿度  
0 ~ 45 / 20% ~ 95% (不冷凝) 储存温度 / 湿度 -20 ~ 60 / 20% ~ 95% (不冷凝) 工作电压 220vac (± 10%)  
50 ± 3hz 功率损耗 1.0kw (最大值) 噪声级 < 65db