

强辉电动吊篮厂家A建筑电动吊篮配件齐全

产品名称	强辉电动吊篮厂家A建筑电动吊篮配件齐全
公司名称	宁津蓝一装饰工程有限公司
价格	8900.00/台
规格参数	钢丝绳长度:120m 钢丝绳直径:8.3m 钢丝绳品牌:法尔胜
公司地址	山东省德州市宁津县华府801室（注册地址）
联系电话	15092535394

产品详情

建筑电动吊篮中有很多这样或者那样的配件,这样的配件有利于建筑电动吊篮更好的施展它的作用.平安绳与吊篮架体的连接,由于绳均采用直径不小于 13mm钢丝绳通长到底布置.办法是利用钢丝绳兜出吊篮架底与保险绳卡牢(起码4扣)每卡一次留有不大于1m升降量,吊篮万一从承重钢丝绳或钢丝链杆上脱落,平安绳就起到吊住建筑电动吊篮架的作用.这种方法很麻烦,每升降1m就要卡一次保险绳,而且万一脱落,平安绳起作用前会有约不大于1m自由跌冲击.为此新研制成一种安全自锁装置(Isl63型吊挂式脚手架用安全锁)只需把安全锁固定在吊篮架体上,同时套在平安钢丝绳上,正常升降时安全锁可以随电动吊篮架体沿保险钢丝绳升降,万一电动吊篮脱落,平安锁就能自动将建筑电动吊篮架体锁在平安钢丝绳上。

这种平安锁使用便利,平安可靠,并在屋顶挑梁上挂承重钢丝绳和安全绳,操纵顺序与施工方法建筑电动吊篮用倒链先在地面上组装成吊篮架体.然后将重钢丝绳穿过手扳葫芦的导绳孔向钩方向穿入,压紧,来回扳动前进手柄,即可使电动吊篮晋升,来回扳倒退手柄即可落下,但不可同时扳动上下手柄.假如采用钢筋链杆作承重吊杆,则先把安全绳与钢筋链杆挂在已固定好的屋顶挑梁上,然后,把倒链挂在钢筋链杆的链杆上下部吊住电动吊篮,利用倒链升降.由于倒链行程有限,因此在升降过程中,要多次倒替倒链,人工将倒链升降,如斯接力升降。

几种正确维护保养建筑电动吊篮的方法。在使用时，应注意日常的保养维护。发现故障或异常时应及时维修，维修必须由经过培训的专职人员进行。

- 1、每天工作结束时，做好悬吊平台、钢丝绳和悬挂机构的清洁工作，清理各种垃圾、涂料及表面粘附灰浆杂质。
- 2、电动吊篮（尤其是电力系统）应采取防水、防潮措施，防止受潮进水造成电气短路。
- 3、地面多余钢丝绳应盘放扎好。吊篮停用拆除后，应将各种绳索、电缆线盘好，分解构件放齐，连接件集中，妥善存放，防止霉变、腐蚀、变形和散失。
- 4、安全绳的自锁购钩每次使用后，应在弹簧处加防锈滑，保持动作灵活。
- 5、电动吊篮减速箱及传动装置使用三个月后须跟换润滑油，以后每月加一次润滑油，每六个月换一次润滑油。
- 6、安全锁活动部位每月加一次润滑油。
- 7、电气短路、电气元件及电线接点处必须保持干燥、清洁，不得有油污积垢。
- 8、在安全、日常、定期检查中和作业过程中，发现故障或异常时，应立即停止使用，由专职人员进行检修，严禁吊篮“带病”使用。
- 9、各受力构件、易损件达到报废标准时，予以报废，并进行跟换。

10、建立电动吊篮设备档案，保持电动吊篮正常完好。