

组合式桥梁伸缩缝 湘西d60型伸缩缝 装置方便 2022新闻

产品名称	组合式桥梁伸缩缝 湘西d60型伸缩缝 装置方便 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	160.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

2、不需预处理当梁端间隙过大时，一般桥梁伸缩缝要经过预处理才能进行安装，而梳形钢板桥梁伸缩缝不要处理，同样有支撑强度承受车辆长期冲击荷载。3、增强抗冲击荷载能力，桥梁伸缩缝梳形伸缩间隙位于单侧梁的端面上，了齿端的受力情况，曾强了整体伸缩装置抗冲击荷载的能力。

6、耐久性能好，维修费用低桥梁伸缩缝采用耐侯材料，整体刚性好，锚固部分由钢纤维混凝土保护，不易损坏，使用寿命可达20年以上，除每4-5年调换防水油膏外，一般不需要维修，大大节约维修费用。桥梁伸缩缝装置安装介绍： 清理槽口，使之达到设计宽度和深度，与位移箱埋入有的钢筋，预留坑的开口必须大于桥梁伸缩缝装置的安装宽度。

一，特殊工种必须持证上岗，对每个施工的人员，要求达到一定的技术等级，均具有相应的操作技能。不合格的施工人员坚决不能进场，以保证操作者的技术素质。二，每个施工人员的意识，加强对施工意识教育，坚决按操作规程进行操作，以保证控制。

桥梁伸缩装置技术要求:1、橡胶采用氯丁橡胶(即CR，适用于温度在-25 ~ +60 地区)或采用天然橡胶(即NR，适用于温度在-40 ~ +60 地区) 2、伸缩装置中使用的钢板，要求符合GB012，GB374的规定，使用的异型钢材，(即16MN或Q345)符合JT/T1591的规定。

例：设计桥梁沿结构中心线位移95mm，伸缩缝与其斜交40°，按公式计算 $L_r=73\text{mm}$ ， $L_p=61\text{mm}$ 选用本型号的伸缩缝是适用的。同时要注意，胶条以中部为准，最大水平错动量在前后两个方向都是不应超过40mm，如计算中发现有过量错动，须选用更大规格的伸缩缝。

ECS植入式桥面连续伸缩缝装置的原理ECS在桥梁安装位置桥梁伸缩缝在作用上桥面ESC是桥面连续结构，避免桥面连续部位开裂，确保行车安全性和舒适性，解决因桥面连续部位开裂引起的桥墩、盖梁水侵害问题，公路桥梁的使用寿命。

既方便旧桥梁伸缩缝更换，又可供新桥梁修建选用。桥梁伸缩缝是公路桥梁橡胶伸缩装置桥梁上部结构的组成部分,它适应桥梁由于温度变化及其它原因而产生的位移,桥梁伸缩装置尽管只占桥梁总造价的很少一部分,但损坏后所造成的后果是惨重的。