

DM2418L 立式加工中心

产品名称	DM2418L 立式加工中心
公司名称	安徽省鸿庆精机有限公司网络发展部门
价格	.00/个
规格参数	类型:立式加工中心 品牌:DYDA 型号:DM2418L
公司地址	中国 安徽 安庆市大观区 开发区3.9工业园
联系电话	86 0556 8728682 13955617431

产品详情

类型	立式加工中心	品牌	DYDA
型号	DM2418L	重量	3900 (kg)
主电机功率	7.5 (kw)	界面语言	中文
主轴转速范围	8000 (rpm)	定位精度	± 0.005
刀具数量	24	三轴行程(X*Y*Z)	600*450*510mm
T型槽尺寸(宽*数量)	18mm*3	动力类型	电动、气动、液压
布局形式	立式	作用对象	金属、石墨、塑料
适用行业	机械加工	产品类型	全新
是否库存	否		

移动行程部分

xyz轴行程 600*450*510mm

主轴鼻端到工作台面距离100-610mm

主轴中心到立柱导轨距离495mm

工作台部分

工作台最大范围 800*450mm

t型槽 (宽*数量*距离) 18*3*100mm

工作台最大负荷 600kg

工作台距地面高度 805mm

主轴部分

主轴马达功率 5.5*7.5kw

主轴转速 60-8000rpm

主轴锥度 bt40

进给部分

三轴快速移动速度 24 & 24 & 20m/min

切削进给率 1-12000mm/min

最小设定与移动单位 0.001mm

三轴精度

定位精度 $\pm 0.005\text{mm}$

重复定位精度 $\pm 0.003\text{mm}$

自动换刀部分

自动换刀方式 斗笠式

刀库容量 16

刀库最大直径，重量，长度 80/80mm,7kg,250mm

自动换刀时间（邻刀） 7.0/3.0sec

其他

机器重量 3900kg

机器外形尺寸 2250mm*1825mm*2470mm

气压力 6kg/cm²

切削冷却液泵浦马力 1/2hp

电源容量 15kva

控制系统 fanuc、siemens、mitsubishi、dyna 控制系统