

达创体育幼儿园定制地胶篮球场PVC地板卷材

产品名称	达创体育幼儿园定制地胶篮球场PVC地板卷材
公司名称	河北达创体育器材有限公司
价格	28.00/平方米
规格参数	品牌:达创 产地:河北 材质:PVC
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	0311-83111974 15613157513

产品详情

一般是由多层结构叠压而成，一般有耐磨层(含UV处理)、玻璃纤维层、弹性发泡层、基层等。PVC运动地板应用广泛，奥运会等各项性比赛都指定使用PVC运动地板，可见这种PVC运动地板的市场前景广阔。

舒适性问题:的PVC运动地板的表面能在受到撞击时，适度变形，如同一个内有空气的密封床垫，当您在摔跤或滑倒的时候，密闭泡沫背层技术提供的缓冲作用能最大限度的减少运动伤害。**震颤的问题:**震颤是指地板受撞击而变形的范围，这个震颤范围越大越容易引起骨折。震颤有两种:点震颤和区域震颤。

振动吸收的问题:人在运动时形成的冲量作用在PVC运动地板表面上会产生震动，地板的结构必须具备震动吸收的功能，也就是指地板应具有吸收撞击能量的性能，运动员在PVC运动地板上所受到的反撞击力相比在硬地面上，如在水泥地面上的运动要小的多。即:运动员跳起回落到地板时，起码要有53%以上的冲击量被地板所吸收，从而起到保护运动员的踝关节、半月板、崁髓、大脑的作用，使人在运动时不致受到伤害。其保护功能也考虑了一个人在PVC运动地板上运动时不能影响相邻人员。

摩擦系数的问题:研究表明12%的篮球运动员受伤发生在塥地的转动过程中。运动地板的摩擦系数说明了地板是否摩擦力太强(这会转动的灵活性)或是太滑(这会增加滑倒的风险)。考虑到运动员的活动能力和，摩擦系数在 0.4-0.7 之间应为佳值。PVC运动地板的摩擦系数一般均保持在这个系数之间，性PVC运动地板的摩擦系数为0.57，它具有充足且适度的摩擦力，能保证运动的稳定性，同时能在各个移动方向上保持摩擦性能的一贯性及规律性，以保证灵活移动和塥地转动不受阻碍。