

# DM4122L 立式加工中心

产品名称	DM4122L 立式加工中心
公司名称	安徽省鸿庆精机有限公司网络发展部门
价格	.00/个
规格参数	类型:立式加工中心 品牌:DYNA 型号:DM4122L
公司地址	中国 安徽 安庆市大观区 开发区3.9工业园
联系电话	86 0556 8728682 13955617431

## 产品详情

类型	立式加工中心	品牌	DYNA
型号	DM4122L	重量	6000 ( kg )
主电机功率	11 ( kw )	界面语言	中文
主轴转速范围	8000 ( rpm )	定位精度	± 0.005mm
刀具数量	24	三轴行程(X*Y*Z)	1050*550*620mm
T型槽尺寸(宽*数量)	18mm*5	动力类型	电动, 气动, 液压
布局形式	立式	作用对象	金属、石墨、塑料
适用行业	机械加工	产品类型	全新
是否库存	否		

高精度三大铸件组合 高速手臂式自动换刀刀库 高精度p4级轴承主轴

### 移动行程部分

xyz轴行程 1050\*550\*620mm

主轴鼻端到工作台面距离150-770mm

主轴中心到立柱导轨距离590mm

### 工作台部分

工作台最大范围 1200\*550mm

t型槽 ( 宽\*数量\*距离 ) 18\*5\*100mm

工作台最大负荷 800kg

工作台距地面高度 870mm

主轴部分

主轴马达功率 7.5/11kw

主轴转速 60-8000rpm

主轴锥度 bt40

进给部分

三轴快速移动速度 24 & 24 & 20m/min

切削进给率 1-12000mm/min

最小设定与移动单位 0.001mm

三轴精度

定位精度  $\pm 0.005\text{mm}$

重复定位精度  $\pm 0.003\text{mm}$

自动换刀部分

自动换刀方式 斗笠式/机械式刀库

刀库容量 24tools

刀库最大直径，重量，长度 100/80mm,7kg,300mm

自动换刀时间（邻刀） 7.0/3.0sec

其他

机器重量 6000kg

机器外形尺寸 3016mm\*2055mm\*2800mm

气压力  $6\text{kg}/\text{cm}^2$

切削冷却液泵浦马力 1/2hp

电源容量 20kva

控制系统 fanuc、siemens、mitsubishi、dyna 控制系统

