

广州幕墙清洗，幕墙防水换胶，幕墙玻璃更换，幕墙维修

产品名称	广州幕墙清洗，幕墙防水换胶，幕墙玻璃更换，幕墙维修
公司名称	广东优晟建筑幕墙装饰工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区化龙镇翠湖工业大道9号（综合楼）103
联系电话	020-31560709 13710140902

产品详情

建筑幕墙知识：石材装饰的质量要求

石材装饰的质量是一个复杂的系统工程，它包括幕墙维修、设计质量、施工质量、石材质量、工艺质量等。

工艺质量控制近年来，石材饰板干挂工艺得到了迅猛推广。主要有钢销联结法，背栓法，短槽联结法，通槽联结法，复合联结法等，其方法是在主体结构上设主要受力点，通过金属挂件将石材固定在建筑物上，形成石材装饰幕墙。

石材饰板以其天然、华贵、美观等特点在装饰业的应用日渐广泛，并且不断由室内向室外，由低空向高空，由小块向大块发展。前些年石材幕墙只用在建筑物的墙裙，现在却不断向几十米、上百米的高层发展。试想，高层装饰用比玻璃要重5倍的成百上千的石板，若由于原材料、工艺、施工方法存在隐患，导致石块从天而降，后果则不堪设想。因此说，石材装饰的质量不仅影响着装饰效果、工程质量，同时也关系着人民生命财产的安全。

其主要优点：一是提高了安全性和耐久性，可以有效地避免湿贴工艺中出现的板材空鼓、开裂、脱落等现象；二是保持幕墙清洁美观，避免泛白、变色等现象；三是改善了施工条件，减轻了劳动强度，加快了工程进度。石材幕墙干挂法，优点明显，但造价偏高。如何在确保质量、安全的同时，降低成本，改进施工技术，提高经济效益，是石材装饰首先要解决的课题。

材料质量控制石材装饰工程材料是保证工程质量的关键，除石材外，主要有幕墙维修钢（铝）骨架材料，挂板，挂钩，结构胶和密封耐候胶等。所选用的铝材、钢材等型材，都必须符合国家的标准。铝材表面的电镀层必须达到国家AA15级以上的要求，钢材一定要进行热镀锌或用其它的防腐材料进行处理，以保证其不发生锈蚀。连接挂板必须采用3mm以上的不锈钢板或4mm以上的铝板。结构胶和耐候胶必须符合国家标准，确保不发生渗油。

