

五轴立式加工中心FM系列

产品名称	五轴立式加工中心FM系列
公司名称	安徽省鸿庆精机有限公司网络发展部门
价格	.00/个
规格参数	类型:立式加工中心 品牌:美国DYNA 型号:FM1500
公司地址	中国 安徽 安庆市大观区 开发区3.9工业园
联系电话	86 0556 8728682 13955617431

产品详情

类型	立式加工中心	品牌	美国DYNA
型号	FM1500	重量	9000 (kg)
主电机功率	11 (kw)	界面语言	中文
主轴转速范围	60-8000 (rpm)	定位精度	± 0.005mm
刀具数量	24	三轴行程(X*Y*Z)	1300*650*910
T型槽尺寸(宽*数量)	18*5	动力类型	电动、气动、液压
布局形式	立式	作用对象	金属
适用行业	机械加工业	产品类型	全新
是否库存	否		

1 一次装夹多面加工

2消除重复装夹误差，保证精度。

3减少工序转换，节省夹具费用

4节省工序转换装夹时间。

5双座旋转台，提高效率一倍

6刀具磨损小延长寿命。

7具备立式及卧式功能，二机合一

8发挥操作员效率，降低成本。

移动行程部分

x轴行程 1300mm (矩轨)

y轴行程650mm (四矩轨)

z轴行程 910mm (矩轨)

主轴鼻端到工作台 150-1060mm

主轴中心到立柱导轨685mm

工作台部分

工作台最大范围 1500*650mm

t型槽 (宽*数量*间距) 18*5*125mm

工作台最大荷重 1200kg

工作台距地面高度900mm

主轴部分

主轴维度 bt40

进给部分

三轴移动速度 20&20&20m/min

切削进给率 1-10000mm/min

最小设定与移动单位0.001mm

三轴精度

定位精度 ± 0.005 mm

重复定位精度 ± 0.003 mm

自动换刀部分

自动换刀方式 机械手换刀

刀库容量 24tools

刀库最大直径, 重量, 长度80mm*7kg*300mm

自动换刀时间 2.0sec

其他

机器外型尺寸3230mm*2120mm*3050mm

气压力 6kg/cm²

切削冷却液泵浦马力 1hp

电源容量 34kva

控制系统 dyna五轴控制系统

fanc五轴控制系统