

# PPS聚苯硫醚 A503-X05日本东丽

产品名称	PPS聚苯硫醚 A503-X05日本东丽
公司名称	苏州安俊尔塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:日本东丽 型号:A503-X05
公司地址	昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园区6号楼 2室一楼
联系电话	18018829124 18018829124

## 产品详情

PPS Toray A503-X05 GF30% GF30% GF30% GF30%

Torelina A503-X05 GF30%

基本性能增强材料

外观

部件标识代码

物理性能额定值单位制测试方法

1.57

收缩率

垂直流动方向 : 3.00 mm1

0.90

流动方向 : 3.00 mm2

0.30

吸水率(23 ° C, 24 hr)

0.020

硬度额定值单位制测试方法	120
机械性能额定值单位制测试方法	140
拉伸应变(断裂, 23 ° C)	1.5
弯曲模量(23 ° C)	12000
弯曲应力(23 ° C)	220
泰伯耐磨性(1000 Cycles)	45.0
简支梁额定冲击强度测试方法	8.0
简支梁无缺口冲击强度(23 ° C)	30
热变形温度值单位制测试方法	260
熔融温度	278
线形热膨胀系数	
流动	2.6E-5
横向	3.9E-5

电性能额定值单位制测试方法

1.0E 16

介电强度

23

介电常数3(23 ° C, 1 MHz)

3.20

耗散因数4(23 ° C, 1 MHz)

2.0E-3

可燃性额定值单位制测试方法

V-0

补充信息额定值单位制测试方法)

170

- 备注 80x80x3
2. 80x80x3mm
  3. 60% RH
  4. 60% RH
  5. 98 MPa

????