

## 现货 PPO/PA GTX987-74709 基本信息

产品名称	现货 PPO/PA GTX987-74709 基本信息
公司名称	墨澜中嘉（东莞市）塑胶科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:PPO/PA 型号:GTX987-74709 PPO:原产原包
公司地址	东莞常平麦元村物流大道西段美吉特一期5栋20号
联系电话	0769-87187279 13711820929

## 产品详情

PPO/PA GTX987-74709基本信息

PA/PPO(PA与PPO合金)/GTX974/北京首塑

用途: 其它

特性备注:耐温190 ,纳米碳管导电,高韧性,低吸水率,高流动性,收缩小,高尺寸精度

重要参数: 密度:1.08 g/cm<sup>3</sup> 吸水率:4.2 % 成型收缩率:1.3

% 缺口冲击强度:18 断裂伸长率:5 % 弯曲强度:75 MPa 弯曲模量:2050

MPa 热变形温度:180

生产厂商:北京首塑新材料科技有限公司 [查看报价]

PPO/PA是非相溶性合金,需单独熔融混炼、并选用适当配方使其分散相稳定。加入环氧树脂可使PPO/PA合金形成微分散相而提高物性。通用型PPO/PA合金分为高耐热合金和高抗冲合金。其中,高耐热PPO/PA合金在1.82MPa压力下热变形温度达到150%,高抗冲PPO/PA合金的冲击性能高达50kJ/m<sup>2</sup>。PPO/PA合金主要用于汽车较大型制件,采用该合金可减轻高达25%的汽车制件重量。如挡泥板、轮罩、导流板、接线盒等部件。应用还包括娱乐设施和非汽车工业制品,如泵、水表外壳、单丝等。

