

## 抗撞击性PC/ABS 日本帝人 MX-3300L

产品名称	抗撞击性PC/ABS 日本帝人 MX-3300L
公司名称	东莞市樟木头常虹塑胶原料经营部
价格	.00/个
规格参数	性能:抗撞击性 型号:MX-3300L 3:物性参数
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞新城街二巷六号
联系电话	13688946070

## 产品详情

抗撞击性PC/ABS 日本帝人 MX-3300L

美国GE：MC-1300，C1000HF，8002，8800，C2100，C2800，C6300，C6600，CH6410，FXC810MA，XLY620，CY5100，LG8002，LG9000 (2)韩国GE：C1300-100，MC-1300，MC1300-100(3)南沙GE：5400，6140，C1200HF，C6200-BK，C6600-WH，SC6802，6200，C4220，C6200-111，C6200-701，C6200-WH，C6410-701，MC8002-701，2950-BL (4)台湾奇美：PC-365，PC-385，PC-510，PC-345，PC-540，HF-420 (5)日本帝人：TN-7500F，3712BX，3813BW，TN-7500A，CZF51，DN-3520，TE-2013，TE-3414Q-VO，TN-3713B，TE-3412，TN-3813N，T-2711J，T-3713，TN-7000，TN-7300，TN-7500，TN-7700 (6)日本GE：C6300-BK1066，C2950-1001，C4210-76701，CU6800-BK1066，CY5100-BK1E179，MC5220-7001，TX7110-BK，CX7110-BK1D839

PC/ABS/FR2010/德国拜耳，重要参数：熔体流动速率:25 g/10min密度:1.18 g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.5

%成型收缩率:0.5 %缺口冲击强度:35。PC/ABS/T45/德国拜耳，重要参数：密度:1.1 g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.7

%成型收缩率:0.65 %缺口冲击强度:40 拉伸强度:40 MPa，PC/ABS/T65/德国拜耳，重要参数：密度:1.13 g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.7 %成型收缩率:0.65 %缺口冲击强度:45 拉伸强度:45

MPa。PC/ABS/T85/德国拜耳，重要参数：密度:1.15 g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.7 %成型收缩率:0.65 %缺口冲击强度:48 拉伸强度:48 MPa。