

# SN-DEFOAMER 1349 水性涂料用消泡剂

产品名称	SN-DEFOAMER 1349 水性涂料用消泡剂
公司名称	四川瑞凯邦化工材料有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	成都市新都区木兰镇木兰街299号中塑.成都国际贸易中心8-1-3-17（注册地址）
联系电话	028-62322077 19980701853

## 产品详情

SN-DEFOAMER 1349

水性涂料用消泡剂

SN-DEFOAMER 1349 是以疏水二氧化硅和矿物油为主要成份的抑泡剂，具有优异的抑泡效果，且缩孔少，适合于乳液和水性涂料。

一般特性(非规格值)

外观：淡黄色浑浊液体

比重：0.92(20 )

粘度(mPa · s)：670(25 )

PH：9.1(1 质量%分散液)

离子性：非离子

分散性：在水中微量分散

闪点( )：167

特长

SN-DEFOAMER 1349 适用于丙烯酸类、聚醋酸乙烯类等乳液为基础的涂料、水性油墨、粘接剂、聚乙烯醇等水性树脂。

SN-DEFOAMER 1349 抑泡能力强,不易油缩,广范适用于各种涂料。

## 用途

乳胶及乳液

水性涂料

水性油墨

水性粘接剂

单体脱除工程

## 使用方法

SN-DEFOAMER 1349 在乳液中的建议添加量为 0.1-0.5 质量%，在水性涂料或水性油墨中的建议添加量为 0.2-1.0 质量%，在水性树脂中的建议添加量为 0.1-0.3 质量%。

SN-DEFOAMER 1349 用于低粘度乳液时，有时会出现浮油现象。

SN-DEFOAMER 1349 建议直接添加,若用水稀释,请慢慢地将 SN-DEFOAMER 1349 边搅拌边加入 3-10 倍的水中。

## 包装

罐装 16KG 桶装 180KG