

L-600高发泡聚乙烯闭孔泡沫板 建筑施工填缝

产品名称	L-600高发泡聚乙烯闭孔泡沫板 建筑施工填缝
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	1.00/立方
规格参数	品牌:长信 尺寸:定制 产地:河北
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

产品详情

在很多的桥梁工程中使用聚乙烯泡沫板十分普及，由于其具备不吸水,抗冲击等特性常作为一种接缝板使用。对于这种产品的生产和上市都需要符合行业的规范和要求，下面就为您介绍一下相关的规定。大多数建筑材料都有安全标准以及环保标准,聚乙烯闭孔泡沫板的生产需要满足如下要求 密度为（ 120 ± 5 kg/m³） 120 ± 5 kg每立方米、吸水率<4%、弯曲强度 2.5MPa、弹性模量 1MPa、压缩变形<2%、抗拉强度 0.15MPa延伸率 。

聚乙烯闭孔泡沫板产品无臭、无毒，手感似蜡，具有优良的耐低温性能，化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀，常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性能优良，密度低，韧性好，拉伸性好，电气和介电绝缘性好，吸水率低，水汽渗透率低，化学稳定性好，抗张性，无毒无害。聚乙烯闭孔泡沫板主要的作用就是能够防浸透，因而聚乙烯闭孔泡沫板能够做为接缝板运用在地下道水洞，港口，码头，水利工程等所有需求防浸透的地方。

聚乙烯闭孔泡沫板分为两种，一种是L-1100，另一种是L-600。两者在外观和性能上都有差异。相对于L-1100来说，L-600色彩更加深，L-1100为灰黑色，L-600为黑色。L-600型泡沫板有更好的硬度和韧性，回复率更好，抗压型更强。因而L-1100一般用作一般水泥水池的填缝版，L-600能够用作水库大坝的止水填缝版。也正是应为L-600的性能比L-1100要好许多，因而L-600的价格相对来说要贵许多，一般是L-1100的2倍多。产品已发往重庆，长沙，贵阳，南昌，柳州，福州，漳州，滨州，淄博，广元，泸州，台州，武汉，宜昌，襄阳等地。