

皮带头部自动采样机 飞龙

产品名称	皮带头部自动采样机 飞龙
公司名称	安阳市飞龙冶金设备制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:飞龙 型号:FLPQ-T 类型:皮带头部自动采样机
公司地址	中国 河南 安阳市 安阳市豫北纱厂院内
联系电话	86-03723663268 13526156243

产品详情

品牌	飞龙	型号	FLPQ-T
类型	皮带头部自动采样机	采样流量范围	0~ (L/min)
连续工作时间	4320 (min)	重量	400 (kg)

主要用途：

flpq-t型皮带头部自动采样设备是皮带入厂煤、入炉煤、矿产等散装物料机械化自动采样的专用设备，广泛用于钢铁、焦化、煤炭、电力、冶金、化工等行业，主要用于皮带机上的运输物料采集等。

设备组成：

flpq-t型皮带头部自动采样设备主要由工控机、可编程序控制器（plc）、变频器、煤层监测系统、螺旋给料、缩分系统、样品收集系统、弃料返排系统等组成。

技术参数：

采样品种：矿粉、原煤、精煤、焦炭、球团矿、烧结矿、焦炭等散装物料。

采样方式：往复式、横扫式、翻板式采样

适应皮带宽度：各种尺寸皮带

采样截面：全断面

采样周期：可任意设定

采样方法：按gb475-1996标准全断面采样

主要特点：

- 1、全断面截取物料料流，所采样品代表性强、工作可靠、整套设备设计合理、结构紧凑、具有电气、机械双重保护。
- 2、从皮带中部采样机启动开始采样，整套系统工作过程有plc自动控制，能够实现各项参数设定、设备运转状况显示、各种数据自动采集、整理储存、人机界面美观实用、操作简单。
- 3、控制方式分为自动、手动、远程控制三种状态，以满足不同情况需要，在现场单机旁设有控制箱，自动控制设备工作异常时，可随时切换成手动操作。
- 4、采样机采样一次样品的时间可按用户要求设定，可调节范围为1~999分钟。
- 5、设备运行状况自动显示，设备具有自检功能，故障点以图文形式+声光报警提示，并自动将故障设备停运，故障点以下的设备按顺序延时停车，以防设备积料。
- 6、每次系统启动时，自动清洗程序根据需要可启动一次，保证系统设备部积料、不混料。
- 7、计算机自动控制余料返排系统，斗机提升机壳将余料返排至供了输送皮带，从采样机开始工作到余料返排系统，整个系统实现全封闭、无粉尘、无积料。
- 8、整套采制样系统与主供料皮带机连锁，确保设备正常运行。