

赛尔五镜头相机102S参数

产品名称	赛尔五镜头相机102S参数
公司名称	深圳市鹏锦科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:赛尔 型号:102S V3 产地:中国
公司地址	深圳市龙岗区布吉街道长龙社区水径欧密巷7号 本涛公司厂房602（注册地址）
联系电话	0755-83228715 18320930025

产品详情

赛尔五镜头相机102S参数

赛尔倾斜摄影相机PSDK102S，航空级金属制造，精工打磨。有容乃大，无所不容,省去了之前USB3.0的接口，现为TYPE-C接口，导出数据时速度更快，增加数据整理效率。

多款减震增稳云台,机型上包含上挂式增稳减震云台及下托式减震云台。做内业是相机可直联计算机无需额外供电，省去供电的繁琐，更方便，无后顾之忧。

搭配USB3.0TYPE-C接口，数据读取时无需给相机供电，一个接口quan jie jue，数据传输更快、更稳定，配合赛尔测航管家一键处理功能，更加高效处理航飞后数据。

标配下视角HDMI图传功能，在地面上实现显示飞行画面，带来更好的飞行作业体现，保证作业的直观性，安全性和可靠性。

大疆 经纬系列无人机机SKYPORT接口可通用挂载多种载荷相机，包括赛尔倾斜相机，X5、X5S、X7可见光变焦相机，XT-2、Z30相机，面对多种场景作业无忧。

PSDK102S搭载经纬M210 RTK V2wuren机数据支持大疆智图导入建模，操作更方便，内业效率更高。

PSDK102S相机支持1:500比列尺作业免相控，提高外业内业工作效率，省去像控布设工作量，提高倾斜摄影航测成图精度。

赛尔五镜头相机102S参数：

型号 PSDK 102S

工艺材质 CNC 航空铝材一体成型

镜头数量 CMOS 数量 5 个

UV 镜 标配

开关机状态 5 个 CMOS 同时开关机

相机充电 5 个相机统一供电

照片读取 一个 TYPE-C 接口统一读取 5 个相机数据，无需插拔存储卡，

数据读取无需供电

续航时间 无人机供电

实时图传 标配

实时差分 支持

智能主动温控 标配

OLED 屏显 标配

有效像素	2430 万,总像素 > 1.2 亿
传感器尺寸	APS-C 画幅 (23.5mm x15.6mm)
倾斜角度	45 度7
存储容量	640G (可升级至 1280GB)
曝光	飞控触发曝光 , 曝光时间 0.8S
镜头焦距	35mm x 5 定焦测绘镜头
工作温度	-10 ~50
工作湿度	95%
防护等级	IP64
尺寸	140mm * 140mm *85mm
总重量	600g
支持云台	大疆 SKYPORT , 无需对无人机进行任何改装
支持机型	大疆 M210 系列 , M200 系列及后续机型
支持飞控	DJI
数据预处理	鹏锦航测管家 V3.0

深圳市鹏锦科技 赛尔代理商 , 全新PSDK 102S V3可预约演示 , 欢迎咨询~