

# 低压电力电容器BG-MK480-30-3

产品名称	低压电力电容器BG-MK480-30-3
公司名称	伯格电气科技无锡有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	无锡市锡山区东港镇工业园区勤工路35号
联系电话	0510-88232036 13373648567

## 产品详情

### 技术参数

过电压	Vmax	1.1Un至8小时,1.15Un至30分钟,1.3Un至1分钟
过电流	I <sub>max</sub>	1.3*IN
浪涌电流	I <sub>s</sub>	最高200倍额定电流
介质损耗		0.2W/kvar
电容容差		-0.5
极间耐压	V <sub>tt</sub>	2.15AC , 10S
极壳耐压	V <sub>tc</sub>	3000VC , 10S
设计寿命	t <sub>ld</sub>	100000小时
环境温度		-25 /D,最大55环境下运行,在限定的冷却条件下也可
安全性		自愈技术、过压分离
放电电阻		内置放电电阻 ( 1分钟降至50V )
介质材料		聚丙烯膜
电压范围		100-1000V,50/60Hz,
额定容量		15to36Kvar
额定频率	f	50/60HZ
湿度	H <sub>rel</sub>	最大95%
安装位置		最大海拔3000m
端子		IP20、M6/M8螺栓最大可连接25mm <sup>2</sup> ;电缆

### 尺寸图

## 规格型号

### 80V50HZBG-MK电力电容器

型号	额定容量 ( kvar )	尺寸mm ( dxh )		连接方式
BG-MK440-15-3	15	96	240	
BG-MK440-20-3	20	106	240	
BG-MK440-25-3	25	116	240	
BG-MK440-30-3	30	106	290	

### 480V50HZ(三相电容器)

型号	额定容量 ( kvar )	尺寸mm ( dxh )		连接方式
BG-MK480-15-3	15	96	240	
BG-MK480-20-3	20	106	240	
BG-MK480-25-3	25	116	240	
BG-MK480-30-3	30	116	290	

### 525V50HZ(三相电容器)

型号	额定容量 ( kvar )	尺寸mm ( dxh )		连接方式
BG-MK525-15-3	15	96	240	
BG-MK525-20-3	20	106	240	
BG-MK525-25-3	25	106	290	
BG-MK525-30-3	30	116	290	

### 690V50HZ(三相电容器)

型号	额定容量 ( kvar )	尺寸mm ( dxh )		连接方式
BG-MK690-15-3	15	96	240	Y
BG-MK690-20-3	20	116	290	Y
BG-MK690-25-3	25	116	290	Y

### 280V50HZ(单相电容器)

型号	额定容量 ( kvar )	尺寸mm ( dxh )		连接方式
BG-MK280-10-1	10	96	240	全并
BG-MK280-12.5-1	12.5	96	240	全并
BG-MK280-15-1	15	106	240	全并
BG-MK280-20-1	20	106	290	全并