

# PUR结构胶多久可以固化及用途使用方法

产品名称	PUR结构胶多久可以固化及用途使用方法
公司名称	东莞市翔奥电子有限公司
价格	20.00/支
规格参数	翔奥胶业:翔奥胶业 3542:3542 东莞市长安镇:2701
公司地址	广东东莞市长安镇沙头振安中路274号
联系电话	0769-85373166 13360452331

## 产品详情

要根据季节的温度进行判断，比如说春秋天使用结构胶大概需要24个小时才可以凝固，夏天大概15个小时可以凝固，冬天可能需要等待36个小时，甚至是48个小时才可以凝固。

PUR结构胶是工程上经常使用的一种胶，因为这种胶耐老化，还耐腐蚀，所以稳定性非常的好，实用的寿命也比较的久，在工程当中一般用于构建的加固，粘贴或者是修补，在购买结构胶的时候，一定要注意购买品牌的，因为杂牌的结构胶不仅有异味，使用寿命还比较短。如果需要加急固化的话，可以做一些辅助性的工作，例如增温处理，一般只需要几个小时的就可以完全凝固了，另外，在涂结构胶的时候应注意减少每次的配制量，配好后立刻使用，摊涂开，以防止暴聚。

### 一、PUR结构胶的用途

PUR结构胶强度高、抗剥离、耐冲击、施工工艺简便。用于金属、陶瓷、塑料、橡胶、木材等同种材料或者不同种材料之间的粘接。可部分代替焊接、铆接、螺栓连接等传统连接形式。结合面应力分布均匀，对零件无热影响和变形。

在工程中结构胶应用广泛，主要用于构件的加固、锚固、粘接、修补等;如粘钢，粘碳纤维，植筋，裂缝补强、密封，孔洞修补、道钉粘贴、表面防护、混凝土粘接等。

### 二、PUR结构胶的使用方法

- 1、表面处理：对待修补或需粘接部位进行粗化处理，再用清洗剂进行清洗。
- 2、配制：按质量比A：B=4：1或体积比3：1将A、B两组份混合均匀，并在规定操作时限内用完。
- 3、涂敷：将调好的胶均匀涂敷于待粘物表面。

4、固化：20~25 固化24小时或20~25 固化2小时+80 2小时后可投入使用，若温度低应采用加热或延长固化时间来促进固化。

<http://www.gdxiangao.com/pur-structural-adhesive/417.html>

以上内容由工厂翔奥电子胶业编辑整理发布，如需了解更多，请继续关注我们的网站，后续将为大家呈现更多的精彩内容。