

聚四氟乙烯,聚四氟乙烯模压板,聚四氟乙烯模压板

产品名称	聚四氟乙烯,聚四氟乙烯模压板,聚四氟乙烯模压板
公司名称	南京艾夫斯化工产品有限公司
价格	60.00/平方米
规格参数	品牌:通成 型号:聚四氟乙烯模压板 材质:PTFE
公司地址	南京市建邺区茶亭东街79号10-2B-3a
联系电话	86 025 86368589 13813845420

产品详情

品牌	通成	型号	聚四氟乙烯模压板
材质	PTFE	耐温	380 ()
颜色	白/黑	厚度	1 (mm)
宽度	1000 (mm)	长度	0 (mm)
产品认证	0	翘曲度	0 (mm)
适用范围	0		

产品特性：

聚四氟乙烯板材采用悬浮聚合聚四氟乙烯树脂模塑加工制成。在已知塑料中它具有最好的耐化学腐蚀性，不老化，在已知固体材料中它具有最佳的摩擦系数，在无负荷情况下能在-180°c - +260°c使用。

产品规格：（单位为mm）

长 (mm) × 宽(mm)	厚度(mm)	
	公称	公差
150 × 150	1.0-30	± 0.30- ± 0.50
250 × 250	1.5-30	± 0.30- ± 0.50
300 × 300	1.5-30	± 0.30- ± 0.50
450 × 450	1.5-30	± 0.30- ± 0.50
600 × 600	2-30	± 0.30- ± 0.50
800 × 800	3-30	± 0.30- ± 0.50
1000 × 1000	3-30	± 0.30- ± 0.50
1200 × 1200	3-30	± 0.30- ± 0.50
1000 × 2000	5-35	± 0.30- ± 0.60

1500 × 1500	5-30	± 0.30- ± 0.50
1800 × 1800	8-30	± 0.30- ± 0.50
2000 × 2000	8-30	± 0.30- ± 0.50

产品技术指标：

项目名称	单位	指标
表观密度	g/cm ³	2.10-2.30
拉伸强度 (min)	mpa	15.0
断裂伸长率 (min)	%	140
解电强度	kv/mm	10

注：实际应用工况不同，以上参数仅供参考不作任何保证要求。

我公司亦可根据客户需求定制生产，欢迎广大新老客户垂询，联系电话：025-86368589。