

## 填充钛酸钾晶须后的系列制品密封垫片

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 填充钛酸钾晶须后的系列制品密封垫片                         |
| 公司名称 | 南京艾夫斯化工产品有限公司                             |
| 价格   | 10.00/件                                   |
| 规格参数 | 材质:四氟<br>截面形状:O型<br>适用范围:汽车、门窗、电器、轴承、泵、其他 |
| 公司地址 | 南京市建邺区茶亭东街79号10-2B-3a                     |
| 联系电话 | 86 025 86368589 13813845420               |

## 产品详情

|       |                   |       |                    |
|-------|-------------------|-------|--------------------|
| 材质    | 四氟                | 截面形状  | O型                 |
| 适用范围  | 汽车、门窗、电器、轴承、泵、其他  | 性质    | 耐高温、耐高压、耐腐蚀、耐磨损、其他 |
| 作用    | 轴用密封              | 是否进口  | 否                  |
| 型号    | 填充钛酸钾晶须后的系列制品密封垫片 | 厚度    | 3 ( mm )           |
| 样品或现货 | 样品                | 是否标准件 | 标准件                |
| 使用温度  | 200 ( )           | 使用压力  | 1 ( MPa )          |

### 填充钛酸钾晶须后的系列制品密封垫片

#### 产品特性：

该产品根据各类不同机械的设计参数，分别选用不同的配方和制造工艺加工而成，即在聚四氟乙烯树脂中分别填充锡青铜粉、增强玻纤、二氧化硅、二氧化钼、石墨、聚苯酯、高强碳纤维、钛酸钾晶须、对位聚苯等填充剂，以提高机械强度，润滑性能，导热性能和耐磨性能。公司研究所在研制、开发纳米级填充材料制品。

#### 产品用途：

适用于制氧机、压缩机及其它机械的密封。

产品规格：

按客户要求生产。

主要技术指标：

| 名称    | 单位                | 指标      |
|-------|-------------------|---------|
| 密度    | g/cm <sup>3</sup> | 2.2-2.6 |
| 拉伸强度  | mpa               | >13     |
| 断裂伸长率 | %                 | >170    |
| 磨痕宽度  | mm                | <6      |
| 表面硬度  | no                | 90      |

注：实际应用工况不同，以上参数仅供参考不作任何保证要求。

欢迎广大新老客户垂询，联系电话：025-86368589。