

聚四氟乙烯垫片,聚四氟乙烯垫片,垫圈

产品名称	聚四氟乙烯垫片,聚四氟乙烯垫片,垫圈
公司名称	南京艾夫斯化工产品有限公司
价格	.00/个
规格参数	样品或现货:样品 品牌:自主品牌 类别:平垫圈
公司地址	南京市建邺区茶亭东街79号10-2B-3a
联系电话	86 025 86368589 13813845420

产品详情

样品或现货类别	样品 平垫圈	品牌 标准类型	自主品牌 非标
标准编号	定制	材料等级	聚四氟乙烯
产品等级	A级	应用范围	机械工业用紧固件

聚四氟乙烯垫片、垫圈

产品特性：

我公司生产的聚四氟乙烯（ptfe）垫片是由100%的纯聚四氟乙烯经聚合而成的高分子化合物，具有优良的化学稳定性能、耐化学腐蚀性能、高润滑不粘贴性能、电绝缘性能、抗老化性能，并具有极低的磨擦系数。聚四氟乙烯垫片、垫圈是选用悬浮聚合聚四氟乙烯脂模塑加工制成。它已被广泛地应用作为密封材料。

产品用途：

使用范围广，适合在-180 ~ +260 的温度下长期使用，用作耐腐蚀及一般电性能解质密封零件。适用于平垫、v型垫、衬材等密封材料，活塞环、导轨等润滑材料，电绝缘材料，防粘材料等。

产品规格：（单位为mm）

外径/内径 × 高	外径/内径 × 高	外径/内径 × 高	外径/内径 × 高
12.5/8.5 × 2	28/24 × 3.2	47.5/36.5 × 2.5	85/62 × 2
14/4.3 × 3	30/20 × 5	48/32 × 3	85/75 × 2
14/8 × 3	30/24 × 2	48/43 × 2	90/80 × 2
16/5.2 × 3	32/20 × 3	50/10 × 4	90/76 × 2
19.5/11 × 2	33/27 × 2	52/41.5 × 2	95/72 × 2
20/6.5 × 3	33.5/29.5 × 2	52/42 × 2	115/95 × 2
20/12 × 2	34/28 × 1.5	58/38 × 3	120/110 × 3
20/14 × 3	37/21 × 2	63/53 × 2	135/110 × 3
21/16 × 2.4	40.5/36.5 × 2	65/52 × 3	150/140 × 2.5
24/17 × 3	41/32 × 2	70/60 × 2.5	155/135 × 2
24/18 × 2	41/34/12 × 2	71/59 × 2	164/137 × 5
24.2/18 × 2.5	42/34 × 2	219/191 × 3	
26/6.5 × 3	43/27 × 2	75/48 × 3	250/220 × 2
28/24 × 2	46/37.5 × 2	82/72 × 3	310/286 × 2

注：我公司亦可根据客户需求定制生产，我公司可以制作外径尺寸2000mm以内的特大尺寸聚四氟乙烯垫片。

产品技术指标：

项目名称	单位	指标
表观密度	g/cm ³	2.10-2.30
拉伸强度 (min)	mpa	15.0
断裂伸长率 (min)	%	32
适用压力	mpa	10
适用温度		-180~260
长期使用温度		120
适用ph值		0-14
耐电压	kv/mm	10
直流击穿电压强度	kv/mm	40
填充四氟垫片适用压力	mpa	16
填充四氟垫片适用温度		260
膨体聚四氟乙烯适用温度		-268~315
膨体聚四氟乙烯适用压力	mpa	21

注：实际应用工况不同，以上参数仅供参考不作任何保证要求。

欢迎广大新老客户垂询，联系电话：025-86368589。