

高分子滤板，流化板，烧结滤板

产品名称	高分子滤板，流化板，烧结滤板
公司名称	石家庄润龙过滤器材有限公司
价格	4.00/个
规格参数	材质:塑料 用途:水过滤 类型:高效
公司地址	元氏县蟠龙路（宏达纺织厂院内）
联系电话	031183858944 13001890428

产品详情

材质	塑料	用途	水过滤
类型	高效	适用对象	水
品牌	润龙	规格	不限
目数	300（目/英寸）	过滤精度	0.45-80（ μm ）
过滤面积	0.1（ m^2 ）	性能	耐酸、耐碱、耐高温、其他

超高分子量聚乙烯(uhmw-pe)烧结滤芯

一、高分子聚乙烯滤芯的特点及性能：

- 1.超大流量：高孔隙率(60%)保证了单位面积流体流量更大；
- 2.外表面光滑：光滑的外表面，杂质不易粘着，反冲洗容易彻底；
- 3.抗污能力强：外小内大的过滤精度使得杂质不能留存在滤芯体内，可以将污泥压于至70%的含水量；
- 4.优异的性价比：该滤芯综合性能优异，价格便宜，适合于水处理，珠还环保污水处理、中水回用，化工产品过滤等流量大的工况情况。

二、1.耐强酸、强碱的腐蚀，耐有机溶剂的溶解；2.优良的强度和耐磨性保证了其使用寿命；

3.外光的表面使杂质不易粘连；4.反冲反吹容易重复使用；5.良好的韧性，滤芯不易断裂；

6.绝对没有脱粒现象；7.耐压能力强。

滤芯的规格尺寸：

直径： 20 25 30 35 40 45 50 60

长度：5 " 10 " 20 " 30 " 40 "

还可根据要求制作大口径（ 1000 ）的滤芯

过滤精度：0.3um 0.45um 1um 3um 5um 10um 20um 30um 40um 50um