

M24*3接口超高分子聚乙烯烧结滤芯

产品名称	M24*3接口超高分子聚乙烯烧结滤芯
公司名称	石家庄润龙过滤器材有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:PE 滤芯形式:烧结滤芯 用途:固液分离
公司地址	元氏县蟠龙路(宏达纺织厂院内)
联系电话	031183858944 13001890428

产品详情

材质	PE	滤芯形式	烧结滤芯
用途	固液分离	适用范围	过滤器
适用对象	煤炭	类型	高效
品牌	润龙	规格	不限
工作温度	110 ()	工作最大压差	10 (MPa)
过滤精度	0.45-50	进出口径	10-100 (mm)
性能	其他	原水压力	3-4 (KG/cm ²)

公司简介:石家庄润龙过滤器材有限公司是一家专业生产烧结滤芯及相应过滤设备的厂家,烧结滤芯材质为:金属钛烧结滤芯、超高分子量聚乙烯(uhmw-pe)烧结滤芯、聚四氟乙烯(ptfe)烧结滤芯.

超高分子量聚乙烯(uhmw-pe)烧结滤芯

一、高分子聚乙烯滤芯的特点及性能：

- 1.超大流量：高孔隙率(60%)保证了单位面积流体流量更大；
- 2.外表面光滑：光滑的外表面，杂质不易粘着，反冲洗容易彻底；
- 3.抗污能力强：外小内大的过滤精度使得杂质不能留存在滤芯体内，可以将污泥压于至70%的含水量；
- 4.优异的性价比：该滤芯综合性能优异，价格便宜，适合于水处理，珠还环保污水处理、中水回用，化工产品过滤等流量大的工况情况。

二、1.耐强酸、强碱的腐蚀，耐有机溶剂的溶解；2.优良的强度和耐磨性保证了其使用寿命；

- 3.外光的表面使杂质不易粘连；4.反冲反吹容易重复使用；5.良好的韧性，滤芯不易断裂；

6.绝对没有脱粒现象；7.耐压能力强。

滤芯的规格尺寸：

直径： 20 25 30 35 40 45 50 60

长度：5 " 10 " 20 " 30 " 40 "

还可根据要求制作大口径（ 1000 ）的滤芯

过滤精度：0.3um 0.45um 1um 3um 5um 10um 20um 30um 40um 50um