

电脑单绞机 拓展 380V

产品名称	电脑单绞机 拓展 380V
公司名称	上海佰祥机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:拓展 型号:TZ-630MM 电源电压:380V
公司地址	青浦区白鹤镇鹤祥路138号
联系电话	86-021-59744172 13148100734

产品详情

品牌	拓展	型号	TZ-630MM
电源电压	380V	主轴方向	正反可调
适用线径	: \varnothing 0.6mm- \varnothing 3.0mm (mm)		

品名规格	tz-630mm型 (plc电脑式) 单绞机	文件编号	
		制作日期	
一, 用途	1-1.适用于pvc、pe芯线, 电源线, 电脑线等被覆盖线的绞合, 包带及填充		
二, 主要技术参数	2-1卷取轴尺寸: \varnothing 630mm。		
	2-2供线轴尺寸: \varnothing 400-- 630mm。		
	2-3供线架: 卧式放线架4头		
	2-4适用线径: \varnothing 0.6mm- \varnothing 3.0mm。		
	2-5绞合线径: \varnothing 15mm		
	2-6绞距: 20mm-200mm, 由触摸屏控制绞距, 绞距误差 \leq 0.5mm		
	2-7主体转速: 700转/每分钟		
	2-8驱动功率:		
	主机马达: 10hp台湾东元(teco)马达配备10hp美国爱默生(emerson)变频器。		

引取马达：5hp台湾东元(teco)马达配备5hp美国爱默生(emerson)变频器

包带马达：2hp台湾东元(teco)马达配备2hp美国爱默生(emerson)变频器

2-9刹车器：气增压式刹车装置，选用日本smc气动元件，性能可靠。

2-10排线方式：双丝杆往复排线。

2-11绞向：s/z向可自由选定。

2-12眼模集合架：一组。

2-13升降方式：液压升降。

三，电器控制3-1配备西门子品牌plc，计算机式全自动控制，

轻触式触摸屏，控制更精确和简单，马达缓慢启动装置。

电流表、电压表、急停装置，自动计米器装置及张力控制器。

3-2绞距调节：由plc控制直接变换及调节绞距。

四，电动包纸机4-1包带张力：2.5kg电磁离合器控制张力。

4-2包带方向：“s”或“z”绞向任意变换。

4-3包纸机转速：2500转/每分钟。

4-4适用材料：棉纸、铝箔、麦拉带等。

五，整机特征 5-1本机型主机采用方形对称结构，双边排位，转体轻、结构紧凑、运转平稳，

5-2整机颜色：亮光兰（或客户提供）

六.随机配件：6-1绞距表一块,月牙两个

1. 6-2工具箱一个，内含常用工具一套。

2. 6-3操作及保养说明书一份。

6-4黄油枪一把,防震垫一套。