

## 杭州EPDM塑胶地坪施工杭州施工塑胶篮球场

产品名称	杭州EPDM塑胶地坪施工杭州施工塑胶篮球场
公司名称	上海同美体育设施有限公司
价格	90.00/平方
规格参数	同美体育:塑胶跑道塑胶篮球场硅PU 塑胶篮球场:塑胶场地塑胶地坪丙烯酸 全国上门安装:体育场地材料生产厂家
公司地址	上海市青浦区华新镇华支路1668号
联系电话	15021585980

## 产品详情

上海市同美体育场地设施 专营店橡胶跑道、塑胶跑道施工、塑料田径运动场、室内室外球场、硅PU篮球场、塑胶网球场、塑胶篮球场、塑料排球场地、塑料羽毛球场地、丙烯酸球场、人工草坪足球场地、彩色混凝土，水磨石地面，彩色陶瓷颗粒防滑路面，环氧地坪漆，PVC地板胶，拼装地板，沥青改色地面，园林景观人工草坪等各种各样人工草坪场所铺设、健身运动场地围网。灯光效果服务设施，幼儿园室外体育场绘彩塑料地面装修、幼儿园室外体育场人工草坪铺设、木质地板篮球场地、人工草坪足球场、橡胶地砖、悬浮拼装地板、房间内PVC地板等各种赛事个练习活动场所。

自创立至今与国内上千家精英团队及其各种教育培训行业，社团组织建立了长期性的合作关系，取得了较好的社会经济和社会经济效益，并且以优质的质量和贴心服务获得顾客的赞扬。

发展趋势离不了的机器设备，更少不了的人才，我精英团队聚集了中国的塑料产品研发、生产制造、铺设与管理方法的人才，与此同时有着6支高质量的施工人员，在顾客服务、售后服务、服务支持的每一个

## 阶段表现出

丙烯酸运动场地系列，包括硬地丙烯酸和弹性丙烯酸两个系统。硬地丙烯酸面层（硬地球场面层厚度1.5mm-2mm，可适用于沥青基层或高质量的混凝土基层）

弹性丙烯酸面层（弹性球场面层厚度3.0mm-8mm，可适用于沥青基层或高质量的混凝土基层）

## 主要特点编辑 播报

- 1、球场专用涂料，采用丙烯酸材料制成，无毒、无石棉，为环保型面层材料；
- 2、适用于各种气候环境，耐紫外线照射，颜色持久不褪，色泽纯正；
- 3、使用寿命长，使用年限可达8 - 10年（具体情况视场地基础质量及施工质量而定）；
- 4、丙烯酸涂料为自清洁产品，维护保养便利高压水冲洗即可；
- 5、性能价格比极具竞争力；
- 6、硬地丙烯酸面层相对于弹性面层，因其厚度原因，对场地平整度要求相对较高。

## 施工天气要求编辑 播报

### 丙烯酸产品特点

- 1.天气温度:0度以下天气，禁止施工并严防丙烯酸材料受冻;
- 2.湿度:空气相对湿度大于85%时，不宜施工;
- 3.天气:阴雨雪天不能施工;
- 4.丙烯酸球场施工大气湿度低于10%或高于35%时，不能施工;
- 5.大风天气时为避免涂层固化前杂物吹入场内，亦不能施工;
- 6.施工每一层涂层必段里外彻底成膜干透后才能进行下一涂层的施工。

## 施工工艺编辑 播报

### 水泥基础弹性网球场施工工艺

- 1、水泥混凝土基础要求及处理 要求及处理同水泥基础硬地球场相同
- 2、丙烯酸涂料施工工艺

（1）修补平整：用混凝土粘合剂混合水泥和石英砂将场地坑洼处补平。修补材料配比：混凝土粘合剂1加仑、水泥2~3公斤、水和石英砂适量。

（2）粘接层：用丙烯酸粘接剂全场刮涂一层，加强水泥地面与丙烯酸涂料的结合。

(3) 弹性层：用丙烯酸粗弹性层涂料兑水充分搅拌后用橡胶刮耙全场刮涂两遍，增加球场弹性。

(4) 填充层：用水性塑胶底料兑水掺石英砂（60~80目）充分搅拌后在弹性层上刮涂一遍，使地面更加均匀，密实，增加球场强度。

(5) 纹理层：用丙烯酸彩面层涂料兑水掺砂（100~120目），搅拌均匀后全场刮涂一遍，起到提高球速和耐磨效果。

### 丙烯酸球场

(6) 划线：用丙烯酸白线漆画球场界线，用美纹纸按线紧粘于地面以防止毛边，用刷子直接刷丙烯酸白线漆涂料一层。

### 沥青基础硬地网球场施工工艺

#### 1、沥青基础地面处理

(1) 排水：整个球场应有5%的排水坡度，排水方向平行于中网方向一边排水。

(2) 平整度：用3m直尺任一方向两点间高差不超过3mm，沥青基础密实度一定要够达到95%以上。

(3) 养护：沥青地面须稳定10天以上，用高压水清洗表面。

(4) 试水：对球场试水，测试场地平整度，在凹陷积水超过3mm处用粉笔做记号，不可使用蜡笔或油性笔，以免污染沥青地面。

(1) 修补平整：用水性高强水性沥青底料兑水掺石英砂（60~80目）充分搅拌后在上述粉笔记号处修补。一次修补不能超过2mm厚，如需较厚的修补，可使用AONAC混凝土粘合剂的修补材料修补。