

立式试剂冷柜

产品名称	立式试剂冷柜
公司名称	北京福意电器有限公司营销部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804756 13910804756

产品详情

福意联公司在激烈的市场竞争中不断求新,以优质的产品，具有竞争力的价格及快捷周到的服务赢得了广大用户的支持与信赖，建立了以“福意联”品牌为体系的产品体系；经过18年的发展创新，无论在公司规模、人员素质、产品品种、销售能力和售后服务等各方面获得了同行及用户的广泛认可。福意联专业供应：恒温，加温，低温，冷藏，高低温及车载冷链设备等。

技术参数：1. 产品名称: 外形尺寸：540×550×810mm 内部尺寸: 450×420×720mm 有效容积：138升
箱内温度：4-38 可调控 可调温度：1度 电压：220V, 频率：50HZ, 制冷/加热功率：85/120W
产品净重：25kg 按键设备：触控按键 温度显示：LED数字显示 安全锁：双锁
报警设置：高低温报警,开门报警 2. 产品名称: 外形尺寸：430×480×510mm 内部尺寸: 360x370x420mm
有效容积：50升 箱内温度：4-38 可调控 可调温度：1度 电压：220V, 频率：50HZ,
制冷/加热功率：85/120W 产品净重：18kg 按键设备：触控按键 温度显示：LED数字显示 安全锁：双锁
报警设置：高低温报警 3. 产品名称: 外形尺寸：480×490×840mm 内部尺寸: 400×350×730mm
有效容积：100升 箱内温度：4-38 可调控 可调温度：1度 电压：220V, 频率：50HZ,
制冷/加热功率：85/120W 产品净重：22kg 按键设备：触控按键 温度显示：LED数字显示 安全锁：双锁
报警设置：高低温报警,开门报警

优势：方便--箱内照明系统使箱体内部一目了然；优质不锈钢调整搁架，存取物品方便，且易于清洗。
专业--箱体内部2个精密温度传感器，在环境温度-25 - 45 的状况下，仍能够保持箱体内部温度±2
稳定。智能--智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性；自动温度控制：大屏幕液晶
显示，在4 -38 范围内可自由调节温度设定值，温度控制精度1 ，门框双锁控制，自动报警功能，物
品存放更安全。安全--采用压缩机，节能静音；风冷式冷凝器，翅片式风冷蒸发器，制冷迅速。--箱体
采用优质结构钢板，经防腐磷化、喷涂工艺，表面色泽柔和；双层透明保温玻璃门、内充惰性气体，门
体防凝露加热功能，方便在湿度大的环境下使用。

售后服务：系统

完善的报警系统，有声音蜂鸣报警，高低温报警功能，断电报警，温感故障报警功能，按键优良
门体锁功能，更的保存物品 温控系统 微电脑控制，数字LED显示 控温均匀，优良度为 ± 1 度，
.制冷,制热系统 直流内风机，风循环式结构，合理设计风道和流量，箱内温度均匀
合理设计蒸发器，有效增大制冷面积，制热面积，提高降温升温速度 人性化设计
超静音设计，低功耗，绿色环保 多层搁架设计，可根据存放物品的规格合理的调整间隙，充分利用空间
具有锁码功能，可包成设定温度的记忆稳定性，防止不经意碰触，使温度发生变法。
宽电压设计，适合电压不稳定地区

立式试剂冷柜