

多通道耐压自动测试仪,自动耐压绝缘测试仪

产品名称	多通道耐压自动测试仪,自动耐压绝缘测试仪
公司名称	厦门市集美区赛贤电子商行
价格	.00/个
规格参数	品牌:MICROTEST 型号:见详细说明 测量范围:见详细说明
公司地址	厦门市集美区杏滨街道杏西路21号之一
联系电话	86 592 6603065 13860450316

产品详情

品牌	MICROTEST	型号	见详细说明
测量范围	见详细说明	测量精度	见详细说明
产品用途	见详细说明		

此机器可以让你的产品的每一个耐压/绝缘测试项目一次性自动测试完毕（如：变压器的多个绕组之间，每个绕组和铁心之间，绕组和骨架之间等，继电器的线圈与骨架之间，线圈与各触点之间的耐压/绝缘测试，都可以在一台仪器上一次性测试完毕。极大地提升了测试效率和减少了仪器的投入数量。）

简易按键操作设定

开机自我诊断

系统内部可做高压绝缘校正

系统提供10组记忆组设定,每组3步骤

最高ac5000v,dc6000v测试电压

绝缘最高9999 mω

提供电弧测试功能

提供128*64大型字幕液晶显示

可程序化连续测试

提供远程控制界面,可以做自动化测试

技术规格：

机型	
tf6830fa	ac/dc耐压绝缘测试机
tf6830f	ac耐压绝缘测试机
tf6830na	ac/dc耐压测试机
tf6830n	ac绝缘测试机
额定输出	5kvac / 20ma
输出电压	ac 0~5.0kv
交流上限电流	0~20.0ma
交流下限电流	0~9.999ma
输出频率	50/60hz /-100ppm
电弧侦测	0=关,1~9检测,9最灵敏
额定输出	6kvdc / 7500ua
输出直流电压	0~6kvdc
直流上限电流	0~7500.0ua
直流下限电流	0~999.9ua

爬升时间	0.1~999.9s
下降时间	0, 1.0~999.9s
测试时间	0, 0.4~999.9s , (0=连续)
额定输出	1kvdC / 9999mΩ
阻抗上限	0, 1~9999mΩ (0=off)
阻抗下限	1~9999 mΩ
爬升时间	0.1~999.9s
下降时间	0, 1.0~999.9s
延迟时间	0, 0.5~999.9s , (0=连续)
电源电压	115 /230vac /-15%, 50/60hz /-5%,保险1.5a
接口选择	可选择6830a装置连接来实现多通道自动高压测试机
安全设备	接地保护:电流小于450ua,时间小于1ma(对人体保护)
铃声设置	0=关, 1~9铃声, 9最大
使用环境	0~40℃ , 20~80%rh
尺寸(l*w*h)	420*335*120mm
配件	电源线1,后备锁1,高压棒1,高压回线1