

气氛热处理烧结炉

| | |
|------|----------------------------------------|
| 产品名称 | 气氛热处理烧结炉 |
| 公司名称 | 河南奥菲达仪器设备有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 可通气氛:氮气 氩气等惰性气体 加热原件:硅碳棒 温控:智能数显 |
| 公司地址 | 河南省郑州市二七区马寨工业区 |
| 联系电话 | 0371-60226305 17324818886 |

产品详情

气氛热处理烧结炉

AFD系列箱式气氛炉通入氮气、氩气等惰性气体，使工件不会产生氧化脱碳。该系列电炉具有温场均匀，升降温速度快等优点，是高校、科研院所、工矿企业做气氛保护烧结、气氛还原用的理想产品。

技术规格

| 型号 | AFD-1200T | AFD-1400T | AFD-1700T | AFD-2000T |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 高温度 | 1200 | 1400 | 1700 | 1800 |
| 工作温度 | 1100 | 1300 | 1600 | 1700 |
| 加热速率 | 0~15 /分 | | | |
| 控温精度 | ± 1 | | | |
| 温度控制 | LED数字显示PV,SV参数，可编制51段程序，设置成功后进行自动升温控制程序。500条升温曲线，500条人工修订功能，同时具有超温、欠温、断偶等断电报警保护功能 | | | |
| 炉膛材料 | 氧化铝多晶纤维，温场均衡 | | | |
| 加热元件 | 含钼电阻丝 | 硅碳棒 | 硅钼棒 | 硅钨棒 |
| 炉壳 | 双层风冷结构，炉壳表面温度低于50 | | | |
| 炉门 | 炉门密封性能好，四个手轮紧锁炉门，硅胶圈密封。炉门打开时自动切断电源 | | | |
| 热电偶 | K型 | S型 | B型 | B型 |
| 真空度 | -0.08MPa（单级旋片机械真空泵+真空表+手动蝶阀+气体流量计+真空管道，可通气体） | | | |

| | |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 额定电压 | 110-415V 50/60HZ |
| .常规尺寸 | |
| 常规炉膛尺寸 | 100x100x100mm 150x150x150mm 150x150x200mm 200x200x200mm 200x200x300mm 250x250x300mm 300x300x300mm 300x300x400mm 350x350x400mm 350x350x500mm 400x400x400mm 450x450x450mm 500x500x500mm 600x600x600mm 800x800x800mm 900x900x900mm |
| 备注 | 特殊规格可根据客户要求定制 |
| 交货期 | 通常规格合同签订后7日内可发货、特殊规格需定制的交货期为30天，急用可另行协商。 |
| .可选配件 | |
| 触摸屏/电脑连接软件 | |
| 专用坩埚/多层窑具 | |
| 加热元件（硅钼棒，硅碳棒） | |
| 气路系统（浮子/质子流量计） | |