

# GK/GKH1250卧式刮刀卸料离心机

产品名称	GK/GKH1250卧式刮刀卸料离心机
公司名称	张家港市华诚机械厂
价格	.00/台
规格参数	类型:卧螺离心机 结构类型:落地式 布局形式:卧式
公司地址	中国 江苏 张家港市 乐余镇
联系电话	86 0512 58666428 13915468505

## 产品详情

类型	卧螺离心机	结构类型	落地式
布局形式	卧式	适用对象	塑料、粮食、沙子、泥土、石油
结构和分离要求	过滤离心机	分离因素Fr值范围	常速离心机
品牌	华诚	型号	GK/GKH1250
电机功率	见详细说明 (kw)	外形尺寸	见详细说明 (mm)
重量	见详细说明 (kg)	应用领域	化工、食品、制药、选矿、石油、煤炭、水处理、医用、制药、冶金、纺织
转鼓直径	见详细说明 (mm)	转鼓转速	见详细说明 (r/min)
装料限量	见详细说明	产品类型	全新
用途	工业用	自动化程度	全自动

卧式刮刀卸料离心机是连续运转、间歇操作的过滤式离心机，其控制方式为自动控制，也可手动控制。离心机水、卸料及滤布再生等过程一般均在全速状态下完成，单次循环时间短，处理量大，并可获得较干的滤渣和良好离心机广泛应用于化工、食品、轻工、制药、淀粉等行业，对含粗、中、细颗粒的悬浮液均适用，如硫铵、碳系列虹吸式卧式离心机是在普通卧式刮刀卸料离心机的基础上，利用虹吸原理增加过滤推动力，透过过滤介质吸管（撇液管）

排出转鼓，调节虹吸管吸入口位置可改变虹吸室内液面深度，以改变过滤推动力，调节过滤速度、处理能力、系列离心机因具有虹吸功能，增加了过滤时的推动力，在处理粘度较大的物料时可以获得较gk型更低的滤饼含设置反冲装置，可在需要时向虹吸室内加入反冲液，洗涤液经过滤介质流向转鼓内，使过滤介质恢复过滤性能虹吸式卧式刮刀卸料离心机适合于生产量大、要求滤饼含湿量低并充分洗涤的场合，广泛应用于淀粉、碳酸氢

主要特点：1、采用编程器控制（plc和触摸屏为选装件），程序设定，无人看护的自动化操作，可实现人机对话，操作、维护方便。2、动作元件采用电气-液压自动控制卸料全过程监护。3、独立电气控制箱，可实现远距离控制。4、安全保护：转速检测，过振动保护（选装件）

热保护，刮刀旋转机械电气双重控制。5、机壳采用焊接式结构，结构紧凑，机器承载强度更高。6、电机与离心机和分离介质的使用，并减小机器占用空间。7、全密闭结构，密封件采用硅橡胶或氟橡胶。8、独立式液压站，可隔离安装（gk1250以上机型），起动平稳，有效保护电机不受过载损害，简化日常保养作业。10、设计隔振装置和橡胶减振垫，大大降低，改善生产车间和工作环境，减小机器振动对设备和环境的危害。11、采用螺旋输送机卸料（gk1250以上机型），有效防止堵料。12、离心机与分离介质相接触部分的材料均为不锈钢制造，提高了机器的耐腐蚀性能和卫生要求。13、采用离心原理，生产效率高，比gk型离心机（同样转鼓直径）生产能力提高50%以上，且滤饼含湿量更低。14、虹吸式卧式离心机，配置反冲洗装置（选装件），可对转鼓内残余滤饼层反冲洗。

项目	gk800n	gk800na	gk1000n	gk1250n
转鼓直径mm	800	800	1000	1250
转鼓长度mm	400	450	500	625
转鼓容积l	80	100	206	369
装料限量 kg	120	125	309	555
转鼓转速r/min	1500	1550	1350	1200
分离因数	1007	1080	1020	1007
电机功率kw	30	30	37	55
机器重量kg	3500	3300	6200	10000
外型尺寸mm	2050*1700*1500	2550*1800*1350	2530*2120*1720	3000*2450*1950

项目	gkh800na	gkh1250n	gkh1600n
转鼓直径mm	800	1250	1600
转鼓长度mm	450	625	800
转鼓容积l	100	369	690
装料限量kg	125	555	860
转鼓转速r/min	1550	1200	800
分离因数	1080	1007	809
电机功率kw	45	90	132
机器重量kg	3500	12000	16000
外型尺寸mm	2250*1800*1395	3000*2450*1950	3850*2750*1950

处理能力和分离参数（参考值）

型号	产量(湿基)t/h	含水量%	固相
gkh800n	0.8-1.2	35-38	
gkh1000	2-2.5	35-38	
gkh1250	3.5-4.5	35-38	
gkh1600	6.5-7.5	35-38	