

# 国标阻燃矿用电缆 MHYVRP MHYVP1\*4\*7/0.37

产品名称	国标阻燃矿用电缆 MHYVRP MHYVP1*4*7/0.37
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	3.00/米
规格参数	品牌:天联 型号规格:MHYVP1*4*7/0 产地:河北省大城县毕演马工业园
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

国家标准阻燃性矿用电缆 MHYVRP MHYVP1\*4\*7/0.37全国各地供应

阻燃性MHYVRP MHYVP1\*4\*7/0.37

矿用通信电缆MHYA32|矿用通信电缆MHY32矿用通信电缆MHYA32|矿用通信电缆MHY32的详细信息：

矿用通信电缆 矿井监管电缆线 矿用通信电缆型号规格:MHYV MHYAV MHYA32 MHJYV MHYV 1×2  
2×2 1×4 5×2 ×7/0.28矿用通信电缆用以平巷斜巷及机电工程硐室 MHJYV 4/0.28铜心线 3/0.28钢丝 1×2  
2×2矿用通信电缆用以机械损伤比较高平巷和斜巷 MHYAV 1/0.8 20×2 30×2 50×2 ×0.8  
矿用通信电缆用以较湿冷的斜井和平巷 MHYA32 30×2 50×2 80×2 ×0.8不锈钢丝铠装电缆聚乙烯护线  
套矿用通信电缆用以立井和斜井 矿用通信电缆关键技术性能及指标值 20 时电导体电阻测量 /km  
7/0.28 45 7/0.283钢4铜 73 1/0.8 36.7 原有损耗(800~1000HZ) dB/km 1.1 1.3 0.95  
20 时电缆绝缘线芯接地电阻 M .km 3000 线对工作中电容器(800~1000HZ) uF/km 0.06  
近侧串频损耗(800~1000HZ) dB/500m 70 电感器(800~1000HZ) uH/km 800 耐沟通交流直流工作电压  
1.5KV/1min根据 电阻测量差 环阻的2% 矿用通信电缆的应用特点 电导体的\*容许操作温度-40~50 ；  
均值大空气湿度为 95%(25 时) 容许附属与组装的环境温度应不得超过-10  
小弯曲半径：MHYV、MHJYV型电缆线为电缆外径的10倍，其他规格的电线电缆为直径的15倍

我企业关键运营煤矿业用阻燃性通信光缆 MHYV MHYVP MHYVR MHYSV MKVV32

MKVV22矿井通讯抗拉力电缆线 MHYBV-7-1 MHYBV-7-2

MHYBV-5矿用控制电缆，矿井监管电缆线、感应器电缆线、通信电缆、变频电缆、屏蔽控制电缆

电线电缆 国标阻燃矿用电缆 MHYVRP MHYVP1\*4\*7/0.37 井下电缆