

河道水渠用CB型橡胶止水带 石家庄300*10橡胶止水带 强韧稳定

产品名称	河道水渠用CB型橡胶止水带 石家庄300*10橡胶止水带 强韧稳定
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	30.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

我公司专业生产各种规格：橡胶止水带，钢边橡胶止水带，遇水止水带，651橡胶止水带，钢板腻子止水带，中埋式止水带，外贴式止水带，可卸式止水带，可注浆止水带，施工缝止水带，沉降缝橡胶止水带，伸缩缝橡胶止水带等。2、在运输和施工中，防止机械，钢筋损伤橡胶止水带。3、施工中，橡胶止水带必须可靠固定，避免在浇注混凝土时发生位移，保证橡胶止水带在混凝土中的正确位置。4、固定橡胶止水带的有：利用附加钢筋固定；砖用卡具固定；铅丝和模板固定等。另外外贴式止水带使用之后，在混凝土壁板外侧进行回填时应注意对外贴式止水带的保护。从而了施工/伸缩缝的防水安全系数。如果发生渗漏，止水带通过注浆，能有效地、快速的修补、快速的修补。防水可靠，其综合费用最经济，彻底解决了止水带的弱点。

6、回弹性：又称冲击弹性，指中埋式橡胶止水带受冲击之后恢复原状的能力，以%表示。7、硬度：表示橡胶抵抗外力的能力，常用邵尔硬度计测定。中埋式橡胶止水带的硬度范围一般在55~65之间，单位为邵氏A。橡胶止水带主要分为背贴式橡胶止水带、中埋式橡胶止水带、钢边橡胶止水带三种型号,具体规格有很多,在实际应用中宽度以300毫米、350毫米、400毫米,厚度主要为6毫米、8毫米、10毫米为主。施工时通过模板的夹持与定位钢筋的协同作用，保证钢边橡胶止水带处于设计的位置。底板中与池壁中的钢边橡胶止水带应连接成一个整体，接头处钢板间采用铆钉连接，橡胶采用热熔连接的。施工中被钢边橡胶止水带分隔开的区块必须错开施工，如先施工a区块，则与之相邻的b区块必须待a区块混凝土成型后方可进行。适用于含酸碱等污水防渗工程，适用温度-35~60。HJGB型（NBR）表示采用我公司生产的橡胶止水带，宽度为350毫米，材料为dingjing胶。适用于含石油基油类的污水防渗工程，适用温度-35~60。

3、不得在止水带上穿孔打洞固定止水带。在固定止水带和灌筑混凝土中应留意止水带不被钉子、钢筋和石子等刺破。如发现刺破、现象，及时修补。4、止水带的长度应依据施工需求事先向生产厂家定制，尽量防止接头。

