

地下工程用国标橡胶止水带 合肥300*6橡胶止水带 精工制造

产品名称	地下工程用国标橡胶止水带 合肥300*6橡胶止水带 精工制造
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	30.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

中埋式橡胶止水带常用规格型号如下：651型：280*(7-12)300*(8-15)350*(8-12)400*450*500*652型：280*(7-14)300*(8-15)310*350*400*450*653型：230*(6-10)280*(6-10)300*654型：350*400*450。止水带在地道断面变化处或转角处应做成弧形，橡胶止水带的转角半径不该小于200mm，钢片止水带不该小于300mm，且转角半径应随止水带的宽度增大而相应加大。介绍一下橡胶止水带的连接要点有哪些?1、粘接前，首先用刀将止水带凸出的部分割掉，然后用锉刀将待粘接的两块橡胶带的粘结面锉出新鲜面，用或汽油清洁粘接面及变形部分圆腔。3、对于固定橡胶止水带时，只能在止水带的允许部位上穿孔打洞，不得损坏本体部分。4、当施工人员在绑扎钢筋和支模时，中埋式橡胶止水带必须采取可靠的固定措施，避免在浇注混凝土时发生位移，保证止水带在混凝土中的正确位置。

2、在运输和施工中，防止机械，钢筋损伤橡胶止水带。3、施工中，橡胶止水带必须可靠固定，避免在浇注混凝土时发生位移，保证橡胶止水带在混凝土中的正确位置。4、固定橡胶止水带的有：利用附加钢筋固定；砖用卡具固定；铅丝和模板固定等。止水带在地道断面变化处或转角处应做成弧形，橡胶止水带的转角半径不该小于200mm，钢片止水带不该小于300mm，且转角半径应随止水带的宽度增大而相应加大。介绍一下橡胶止水带的连接要点有哪些?1、粘接前，首先用刀将止水带凸出的部分割掉，然后用锉刀将待粘接的两块橡胶带的粘结面锉出新鲜面，用或汽油清洁粘接面及变形部分圆腔。3、不得在止水带上穿孔打洞固定止水带。在固定止水带和灌筑混凝土中应留意止水带不被钉子、钢筋和石子等刺破。如发现有刺破、现象，及时修补。4、止水带的长度应依据施工需求事先向生产厂家定制，尽量防止接头。

4.用户定货时应根据工程结构，设计图纸计算好产品长度，异型结构要有图纸说明，需在现场连接时，可采用焊接的。钢边橡胶止水带是采用的可伸缩的橡胶和两边配有镀锌钢边所组成的复合件成的止水带产品。它主要靠中间的橡胶段在混凝土变形缝间被压缩或拉伸，而起到密封止水作用。

