

沉降缝用CB型橡胶止水带 乌鲁木齐400*8橡胶止水带 既定既发

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 沉降缝用CB型橡胶止水带 乌鲁木齐400*8橡胶止水带 既定既发 |
| 公司名称 | 衡水众拓路桥养护有限公司 |
| 价格 | 30.00/米 |
| 规格参数 | 品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水 |
| 公司地址 | 衡水市榕华北大街 |
| 联系电话 | 182-31810008 18231810008 |

产品详情

4、在粘接面均匀涂抹胶液，待胶液风干后，两块止水带进行粘接，粘接后用橡胶锤锤打，使粘接部位尽可能，最大限度空隙，然后用专用夹具将搭接部位，30分钟后拆下夹具。断面采用非等厚结构，分为强立区、阻水区和安装区使其各部分受力均匀合理。由于橡胶强度比拉伸强度低，所以如果止水带刺破将会大幅度止水带抵抗外力的能力。施工工艺1、在浇埋混凝土前应使其界面部位保持平展，接头部位粘结紧固；2、充分浇捣、振荡混凝土来定位止水带，使其与混凝土良好结合，以免影响止水效果。考虑到橡胶止水带搭接长度以及方便工人操作，止水带端头处应预留不小于60cm。橡胶止水带的施工：橡胶止水带是在混凝土浇注中部分或全部浇混凝土中。由于混凝土中有尖角的石子和锐刃的钢筋，所以在止水带定位和混凝土浇捣中应注意安装定位和浇捣压力，以避免止水带被刺破。

例如：挡水坝、蓄水池、地铁、涵洞、等地下工程。该止水材料具有良好的弹性，耐磨性，耐老化性和抗性能，适应变形能力强，防水性能好，温度使用范围为-45 ~ +60 。当温度超过70 ，以及橡胶止水带受强烈的氧化作用或受油类等侵蚀时，均不得使用橡胶止水带。但无论采用哪种，都必须保证止水带定位的准确、不损坏止水带的有效部位和便于混凝土的浇捣。我们可以按按用户要求生产各种形状、尺寸的橡胶止水带，另外还可为不同工程、不同部位的需要备有十字型、丁字型、斜度型和内外转角型产品，可适用于任何设计要求。3、固定止水带只能在止水带允许的部位上穿孔、打洞，不得损害本体部分；4、止水带的固定应按设计要求进行。常用的固定有：在橡胶止水带两侧留有圆孔，孔径 5mm，两侧孔的间距分别为30cm，两侧错开布置，用细铁丝穿过预留孔，固定在钢筋或附加钢筋上，或用夹具固定，用铁丝和模板固定等。

橡胶止水带主要有以下几种:1.中埋式橡胶止水带,主要包括:651型、652型、653型、654型、655型、656型、657型、658型、659型等多种型号,其中651型、652型、654型是中埋式止水带中最常用的型号。