

地下管廊用国标橡胶止水带 益阳400*10橡胶止水带 不易磨损

产品名称	地下管廊用国标橡胶止水带 益阳400*10橡胶止水带 不易磨损
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	30.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

橡胶止水带接头应采用硫化连接。接头内不得有气泡、夹渣或渗水，中心部分应黏结紧密、连续，拼接处的抗拉强度应不小于母材抗拉强度的60%。3、止水带或橡胶止水带应采用模板，并用专门的措施保证止水带的位置。4.用户定货时应根据工程结构，设计图纸计算好产品长度，异型结构要有图纸说明，需在现场连接时，可采用焊接的。钢边橡胶止水带是采用的可伸缩的橡胶和两边配有镀锌钢边所组成的复合件成的止水带产品。它主要靠中间的橡胶段在混凝土变形缝间被压缩或拉伸，而起到密封止水作用。止水带材质的选择可按照下列规定，一般情况下多选择天然橡胶止水带；当遇有弱酸、碱类腐蚀介质时，宜选用氯丁橡胶止水带；当遇有油类介质时宜选用橡胶止水带；当遇有霉菌侵蚀的可能时，应考虑止水带的防霉性，其等级应达到2级及2级以上；当使用温度为：-25 ~ 60 时选用氯丁橡胶止水带；-35 ~ 60 时选用。

施工单位为了方便，往往喜欢用止水条，在混凝土浇筑完成时，压在墙砼浇筑的表面即可或预留凹槽二次镶嵌。止水钢板：“开口”朝迎面，且钢板与混凝土结合紧密，辅以钢板八字形状，地下水很难沿施工缝从钢板浸透。止水带：是防止水分渗透二制作安装的带状物，宽度不等，按设计选用，适当渗径，在混凝土浇筑中部分或全部浇埋在混凝土中，具有一定的强度和韧性，其强度和韧性介于止水条和止水钢板之间。但无论采用哪种，都必须保证止水带定位的准确、不损坏止水带的有效部位和便于混凝土的浇捣。我们可以按按用户要求生产各种形状、尺寸的橡胶止水带，另外还可为不同工程、不同部位的需要备有十字型、丁字型、斜度型和内外转角型产品，可适用于任何设计要求。使用安装材料的选择及要求钢带：选用镀锌钢带橡胶：通常选用tianran橡胶、氯丁橡胶、三元乙丙橡胶等。要求橡胶和钢带能有效地粘结，它们之间的粘结强度（剥离强度）应达80~10N/2.5mm，以使他们在外界条件变化情况下不被拉脱。

止水带：混凝土中有许多尖角的石子和锐利的钢筋头，因为塑料和橡胶的强度比拉伸强低3-5倍，止水带一旦被刺破或时，不需很大外力，裂口就会扩大，所以在止水带定位和混凝土浇捣中，应注意定位和浇捣压力，以免止水带被刺破，影响止水效果。

