

河道护坡用651型橡胶止水带 连云港350*10橡胶止水带 快速发货

产品名称	河道护坡用651型橡胶止水带 连云港350*10橡胶止水带 快速发货
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	30.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

镀锌钢板与混凝土的良好粘接，使fangshui性能更佳。在渗漏水可能含有腐蚀成分的施工中，金属板止水带能起到一定的抗腐蚀作用。在防护工程中，采用金属板止水带可确保工程的防护效果。金属板止水带也常用于抗渗要求较高、且面积较小的工程，如冶炼厂的浇铸坑、电炉基坑等。特点：橡胶止水带利用弹性体材料具有的弹性变形特性在建筑构造接缝中起到防漏、防渗作用，并且具有良好的弹性、耐久性、耐腐蚀、耐磨性、耐老化性和抗性能，橡胶止水带适应变形能力强、防水性能好，温度使用范围广。橡胶止水带主要有以下几种:1.中埋式橡胶止水带,主要包括:651型、652型、653型、654型、655型、656型、657型、658型、659型等多种型号,其中651型、652型、654型是中埋式止水带中最常用的型号。

对于止水带的固定应按设计要求的施工规范进行，常用的固定有：利用附加钢筋固定；傳用卡具固定；用铅丝和模板固定等。3、应尽量在工厂中连接成整体。如因制造工艺、运输条件等，需在现场连接的，应采用热压硫化胶合（橡胶止水带）或焊接（塑料止水带），其接头外观应平整光洁，抗拉强度不低于母材的80%。钢边橡胶止水带的生产工艺如下:钢边橡胶止水带系以一般可伸缩的橡胶和两边配有镀锌钢边所组成的复合件。这种止水带主要靠中间的橡胶段在混凝土变形缝间被压缩或拉伸，而起到密封止水作用。采用镀锌钢边橡胶复合式止水带，基本上可以克服纯橡胶桥式止水带的这些不足。中埋式橡胶止水带常用规格及详细样图说起中埋式橡胶止水带想必大家都非常熟悉了，但是具体的规格和图样有可能大家还不是很清楚，下面小编就为大家总结了一下中埋式止水带常用的规格型号和详细图样，希望对大家有所帮助。

ZXFZ系列复合型橡胶止水带一、ZXFZ-A系列遇水止水带1、产品特点：ZXFZ-A复合型遇水止水带在普通止水带的基础上阻水线采用橡胶制成，可遇水功能，使止水带与混凝土的结合更佳紧密，从而了防水性能。