

# 河道水渠用CP型橡胶止水带 龙岩300\*6橡胶止水带 发货快

产品名称	河道水渠用CP型橡胶止水带 龙岩300*6橡胶止水带 发货快
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	30.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

施工单位为了方便，往往喜欢用止水条，在混凝土浇筑完成时，压在墙砼浇筑的表面即可或预留凹槽二次镶嵌。止水钢板：“开口”朝迎面，且钢板与混凝土结合紧密，辅以钢板八字形状，地下水很难沿施工缝从钢板浸透。止水带：是防止水分渗透二制作安装的带状物，宽度不等，按设计选用，适当渗径，在混凝土浇筑中部分或全部浇埋在混凝土中，具有一定的强度和韧性，其强度和韧性介于止水条和止水钢板之间。橡胶止水带修补措施：1、将DK304+378-DK304+375段仰拱破损橡胶止水带部位混凝土沿环向方向凿出一个三角凹槽，凹槽深20cm，宽10cm。凿除混凝土同时注意保护其余未损坏橡胶止水带，以免被混凝土废碴损坏。GB/T18173.3-2014执行对中埋式橡胶止水带的伸长率的要求必须达到380%及以上。拉伸强度越高，伸长率越大。5、变形：试样拉伸至断裂后，标距伸长变形不可恢复部分占原始长度的百分比。在解除了外力作用并放置一定时间(一般为3分钟)，以%表示。

以上就是钢板腻子橡胶止水带的产品特性。怎样使用。接下来由小编为大家讲述，有总结不到的地方欢迎补充。厂泛应用于水利工程、堤坝涵洞、地铁、高层建筑的地下室等设施的变形缝中，有效了建筑构件之间渗漏、从而确保工程的。中埋钢边止水带应固定在挡头模板上，先安装一端，浇筑混凝土时另一端应用箱型模板保护，固定时只能在中埋钢边止水带的允许部位上穿孔打洞，不得损坏中埋钢边止水带本体部分；固定中埋钢边止水带时，应防止中埋钢边止水带偏移，以mian单侧缩短，影响止水效果。橡胶止水带必需采取可靠的固定措施，绑扎钢筋和支模时。防止在浇注混凝土时发生位移，保证止水带在混凝土中的正确位置。其中进行橡胶止水带施工时具体注意下面几点：1、应尽量在工厂中连接成整体。如因制造工艺、运输条件等，需在现场连接的，应采用热压硫化胶合(橡胶止水带)或焊接(塑料止水带)，其接头外观应平整光洁，抗拉强度不低于母材的80%。

4、在遵守上一条规定的条件下，自生产之日起12个月内，产品性能应符合本部分的规定。中埋式橡胶止水带接头有两种：一种是使用热流化模具进行热接，另一种是采用粘接剂进行冷接头。热接流化法接头是使用与止水带型号形同的热熔焊接机及生胶片现场流化热接，施工比较复杂，但接头效果，适合对工程要求严格的项目。

