

箱涵用CB型橡胶止水带 三明400*8橡胶止水带 确保工程进度

产品名称	箱涵用CB型橡胶止水带 三明400*8橡胶止水带 确保工程进度
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	30.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

4、在粘接面均匀涂抹胶液，待胶液风干后，两块止水带进行粘接，粘接后用橡胶锤锤打，使粘接部位尽可能，最大限度空隙，然后用专用夹具将搭接部位，30分钟后拆下夹具。断面采用非等厚结构，分为强立区、阻水区和安装区使其各部分受力均匀合理。采用钢板止水带它可改变水的shentou路径，水的shentou路线。钢板橡胶止水带的断面采用非等厚结构，分qiangli区和fangshui区，使各部分受力均匀，合理。伸缩孔久壁为平面，施工时板模夹制面大，不易脱位；钢板增设安装孔与钢筋相连接，固定牢靠不易位移。止水钢板基本材质要求：1、耐高温，即在一百摄氏度的高温下也能够正常作业而不至于变形；2、耐磨损，不会在度的物理条件下曲折或许开裂；3、耐腐蚀，不会由于化学试剂的腐蚀而简略改动形状；4、度，能够承受得住相当大观点的改动；这种度的作用，能够使得螺杆具有极好的抗压才能，即使运用的十分的恶劣。

注浆管可重复使用，检测修补操作简单，避免的钻孔注浆修补，效果好，费用低橡胶止水带是一种新型止水带产品；它采用先进的防水理念，广泛应用于施工缝、变形缝桥梁伸缩缝的施工，具有可检测、可注浆修补特点的止水带；该产品可适用于所有地下防水、排水结构的工程建设中，如挡水坝、蓄水池、地铁、地下室等。3.可卸式橡胶止水带,常用尺寸为:300*6、300*8、350*8(单位:mm)等。4.钢边式橡胶止水带,常用尺寸为:300*8、350*8、350*10(单位:mm)等。5.背贴式橡胶止水带,常用尺寸为:300*8、320*8、400*10(单位:mm)等。注浆管可重复使用，检测修补操作简单，避免的钻孔注浆修补，效果好，费用低橡胶止水带是一种新型止水带产品；它采用先进的防水理念，广泛应用于施工缝、变形缝桥梁伸缩缝的施工，具有可检测、可注浆修补特点的止水带；该产品可适用于所有地下防水、排水结构的工程建设中，如挡水坝、蓄水池、地铁、地下室等。

钢边橡胶止水带安装连接:将钢边橡胶止水带定位钢筋中间的凹槽内，防止止水带上、下，同时通过15mm×40mm的小方木嵌在止水带的凹槽内，将止水带，与模板支撑形成一个整体，防止钢边橡胶止水带左右，可以保证止水带的位置正确、固定牢固而不损伤止水带，待止水带固定后再用一条50mm厚方木将。

