

基本信息 GTX904-1710 PPO/PA 塑胶原料

产品名称	基本信息 GTX904-1710 PPO/PA 塑胶原料
公司名称	墨澜中嘉（东莞市）塑胶科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:PPO/PA 基础创新 型号:GTX904-1710 产地:基础创新塑料(美国)
公司地址	东莞常平麦元村物流大道西段美吉特一期5栋20号
联系电话	0769-87187279 13711820929

产品详情

基本信息 GTX904-1710 PPO/PA 塑胶原料

基本信息 GTX904-1710PPO/PA

PA/PPO(PA与PPO合金)/GTX9400W/北京首塑

用途: 其它

特性备注:耐温185 ,低吸水性,高流动性,收缩小,在-40 -130 可长期使用

重要参数: 密度:1.1 g/cm³ 吸水率:1 % 成型收缩率:1.1 % 缺口冲击强度:20 弯曲强度:85 MPa 弯曲模量:2450 MPa 热变形温度:180

生产厂商:北京首塑新材料科技有限公司 [查看报价]

PPO/PA是非相溶性合金,需单独熔融混炼、并选用适当配方使其分散相稳定。加入环氧树脂可使PPO/PA合金形成微分散相而提高物性。通用型PPO/PA合金分为高耐热合金和高抗冲合金。其中,高耐热PPO/PA合金在1.82MPa压力下热变形温度达到150%,高抗冲PPO/PA合金的冲击性能高达50kJ/m²。PPO/PA合金主要用于汽车较大型制件,采用该合金可减轻高达25%的汽车制件重量。如挡泥板、轮罩、导流板、接线盒等部件。应用还包括娱乐设施和非汽车工业制品,如泵、水表外壳、单丝等。

基本信息 GTX904-1710 , PPO/PA GTX904-1710 , PPO/PA 塑胶原料